

Tubo Nt Led 140 50° 21w 2030lm 840 Rf Antracyt Std

Kod ElektriKo: 101075 Kod PXF: BA014.4466.840.A000 / PX4111264



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **2030 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **0,60 kg**
- Moc oprawy **21 W**
- Kąt rozsyłu **50 °**
- Strumień świetlny oprawy **2030 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **0,60 kg**

- Moc oprawy **21 W**
- Kąt rozsyłu **50 °**
- Rodzaj montażu **Nastropowy**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,95**
- Moduły LED **1x**
- Kolor **Antracyt**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 35 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **91 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Współczynnik migotania światła **=**

Nastropowa oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.

Montaż: Nastropowy

Zastosowanie: korytarze, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa wewnętrzna

Zasilanie: 230 V

	H	F
PX4111201 BA010.4466.830.A000	140	80
PX4111208 BA010.4466.840.A000	140	80
PX4111215 BA011.4466.830.A000	140	80
PX4111222 BA011.4466.840.A000	140	80
PX4111229 BA012.4466.830.A000	140	80
PX4111236 BA012.4466.840.A000	140	80
PX4111243 BA013.4466.830.A000	140	80
PX4111250 BA013.4466.840.A000	140	80
PX4111257 BA014.4466.830.A000	140	80
PX4111264 BA014.4466.840.A000	140	80
PX4111271 BA015.4466.830.A000	140	80

PX4111278 BA015.4466.840.A000 140

80

H - Wysokość / głębokość

F - Średnica zewnętrzna



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.