

BERYL NEW LED O-3 2800 PLX E 33 IP20/44 830

Kod ElektriKo: 101385 Kod Luxiona: 19.3051.5202.33



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **20W**
- Temperatura barwowa [K] **3000 K**
- Klosz **PLX (opalizowane PMMA)**
- Wymiary **D x H średnica 195 x 110**
- Moc **20W**
- Temperatura barwowa [K] **3000 K**
- Klosz **PLX (opalizowane PMMA)**
- Wymiary **D x H średnica 195 x 110**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **Tak**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP20 / IP44 / IP65**

Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego. Technologia ta zdecydowanie zwiększa możliwości zastosowania danej oprawy ze względu na mniejsze obciążenie sufitów, ponieważ nie jest wymagany dodatkowy radiator chłodzący. Beryl New LED O charakteryzuje się wyższą sprawnością i skutecznością świetlną względem Beryla LED O. Oprawy te stosowane są do oświetlenia wnętrz o znaczeniu prestiżowym, takich jak: hotele, banki, biura o podwyższonym standardzie. Dzięki zastosowaniu najnowszych komponentów oraz ledów renomowanych firm możliwe stało się zbudowanie takich opraw oświetleniowych, które przynoszą znaczące oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.