

Oprawa LED HERMETIC LED 120

Kod ElektriKo: 12245 Kod Elgo: YS-WO0070-94



Dane techniczne:

- Moc **neutralna biała**
- Trzonek **75**
- Barwa światła **LEDline T8-12**
- Źródło światła **opal (mleczny)**
- Klosz **G13**
- Strumień świetlny* **3880 lm**
- Współczynnik oddawania barw cri **2 x 16W**
- Moc **neutralna biała**
- Trzonek **75**
- Barwa światła **LEDline T8-12**
- Źródło światła **opal (mleczny)**
- Klosz **G13**
- Strumień świetlny* **3880 lm**
- Współczynnik oddawania barw cri **2 x 16W**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochrony **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP65**

- Zastosowanie **na zewnątrz i wewnątrz**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK 10 / klosz**

HERMETIC LED

Opis techniczny

- korpus z poliwęglanu (PC) w uniwersalnym kolorze szarym (RAL 7035)
- uszczelka poliuretanowa wylewana na krawędzi korpusu
- klosz z przezroczystego poliwęglanu (PC), wewnętrznie ryflowany
- klamry z poliwęglanu o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, silnie dociskające klosz do korpusu
- oprawy wyposażone w jedno lub dwa liniowe źródła światła LEDline:
 - LEDline T8 o mocy 16W, 21W; LEDline T5 o mocy 14W, 16W, 21W lub LEDline T8V o mocy 16W, 21 W
 - z kloszem: M - opal (mlecznym), F - frost (mroźny) lub T - transparentnym
 - w jednej z trzech barw światła białego: ciepłej, neutralnej lub dziennej
 - o temperaturze barwowej odpowiednio: 2700 ÷ 3200K, 4200 ÷ 4700K, 6000 ÷ 6500K
 - trwałość LEDline T8 – ok. 50000 godzin*
- odbłyśnik-płyta montażowa z blachy stalowej, zamocowany do korpusu za pomocą specjalnych uchwytów zatrzaskowych z poliwęglanu
- elektroniczny układ zasilający zamocowany na płycie montażowej
- dławnica z uszczelką do podłączenia zasilania
- zamaskowane otwory do łączenia opraw w linie świetlne

* parametr podawany w oparciu o dane producenta diod

Zastosowanie

oświetlenie wnętrz, w których panują trudne warunki środowiskowe, np. przemysłowych hal produkcyjnych, pomieszczeń technicznych i magazynowych, warsztatów, szatni, piwnic i garaży, jak również oświetlenie obiektów zewnętrznych: parkingów wielopoziomowych, wiat składowych i innych zewnętrznych powierzchni zadaszonych

Sposób montażu

- montaż bezpośrednio do stropu, bez wykonywania otworów w obudowie, za pomocą specjalnych uchwytów (w komplecie z oprawą) przykręcanych do podłoża, wpinanych w odpowiednie gniazda na górnej powierzchni korpusu oprawy
- podwieszenie na łańcuszkach lub linkach przy użyciu specjalnych wieszaków (w komplecie z oprawą)
- możliwość montażu jako oprawy samodzielne lub łączone w linie świetlne
- oprawy przystosowane do łączenia w linie świetlne posiadają na obu końcach otwory z dławnicami i dwie złączki oraz dodatkowe przewody wzdłuż oprawy
- montaż na powierzchniach normalnie palnych

Dodatkowe informacje

- istnieje możliwość wykonania opraw z zamkami ze stali nierdzewnej
- oprawy mogą pracować w niskich temperaturach do -20°C

Wymiary

Model	Moc źródła światła	Wymiary [mm]			
		A	B	C	D
HERMETIC LED 120,	1x16W, 2x16W	1287	140	94	900

120L					
HERMETIC LED 150, 150L	1x21W, 2x21W	1587	140	94	1200
HERMETIC LED 120S, 120SL	1x14W, 1x16W, 2x14W, 2x16W	1287	140	94	900
HERMETIC LED 150S, 150SL	1x16W, 1x21W, 2x16W, 2x21W	1587	140	94	1200