

Światłówka liniowa L 40 W/865 G10Q

Kod ElektriKo: 17399 Kod Osram: 4008321960139



Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **40 W**
- Moc znamionowy **40 W**
- Napięcie znamionowy **115 V**
- Znamionowy strumień świetlny **2750 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **6500 K**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **80...89**
- Barwa światła **865**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **2950 lm**
- Długość **406.0 mm**
- Średnica **406.0 mm**
- Trwałość użytkowa **6000 h**
- Trwałość **7500 h**
- Moc konstrukcji **40 W**
- Moc znamionowy **40 W**
- Napięcie znamionowy **115 V**
- Znamionowy strumień świetlny **2750 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **6500 K**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **80...89**
- Barwa światła **865**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **2950 lm**
- Długość **406.0 mm**
- Średnica **406.0 mm**

- Trwałość użytkowa **6000 h**
- Trwałość **7500 h**
- Średnica rury **29 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **8.0 mg**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G10q**
- Recykling **Tak**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- EEI – Etykieta energetyczna **B**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Doskonałe, równomierne oświetlenie bez cieni

Obszar zastosowań

- Budynki publiczne
- Restauracje
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele

Cechy produktu

- Dobra klasa oddawania barw: 1B (Ra: 80…89)
- Dobra średnia trwałość
- Jednotrzonkowa, świetlówka kołowa
- Ściemnialne

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp





