

Światłówka liniowa FC 22 W/865 2GX13

Kod ElektriKo: 17979 Kod Osram: 4050300528441



Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **22.3 W**
- Moc znamionowy **22 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **77 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **1800 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **6500 K**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Dzienna**
- Barwa światła **865**
- Długość **230.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **225.00 mm**
- EEI – Etykieta energetyczna **A**
- Moc konstrukcji **22.3 W**
- Moc znamionowy **22 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **77 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **1800 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **6500 K**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Dzienna**
- Barwa światła **865**
- Długość **230.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **225.00 mm**
- EEI – Etykieta energetyczna **A**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **80...89**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.75**
- Średnica rury **16 mm**
- Średnica **16.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **3.7 mg**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **30.0 °C**
- Trwałość użytkowa **8000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.50**
- Trwałość **12000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **2GX13**
- Recykling **Tak**

- Przypisy stosowane tylko do produktu **Do zasilania tylko przez elektroniczny układ zasilający (EUZ)**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Doskonałe, równomierne oświetlenie bez cieni
- Dobra średnia trwałość (z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM)

Obszar zastosowań

- Budynki publiczne
- Biura
- Restauracje
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele

Cechy produktu

- Dobra klasa oddawania barw: 1B (Ra: 80...89)
- Z regulacją strumienia świetlnego (w zakresie 100...1 % z elektronicznym układem zasilającym QTi DALI/DIM)
- Jednotrzonkowa, świetlówka kołowa
- Średnica rury: 16,0 mm

Wypożyczenie / Akcesoria

- Działa wyłącznie z elektronicznymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp

System guarantee

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM









