

Świetlówka kompaktowa DULUX S/E 9 W/830

Kod ElektriKo: 17996 Kod Osram: 4050300589398



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **8.00 W**
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Znamionowy strumień świetlny **600 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Warm White**
- Barwa światła **830**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **600 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.79**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.78**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.76**
- Średnica rury **12 mm**
- Długość **144.0 mm**
- Długość całkowita **144.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **144.00 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **145 mm**
- Masa produktu **26.20 g**
- Nominalna zawartość rtęci **1.4 mg**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Trwałość użytkowa **13000 h**
- Znamionowa trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.95**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.50**
- Trwałość **20000 h**

- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.81**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **2G7**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Luminancja **2.8 cd/cm²**
- Przypis tylko dla produktów **Do pracy ze statecznikiem elektronicznym**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **Under clarification by authority and standardization body**)
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Moc znamionowy **8.00 W**
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Znamionowy strumień świetlny **600 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Warm White**
- Barwa światła **830**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **600 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.79**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.78**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.76**
- Średnica rury **12 mm**
- Długość **144.0 mm**
- Długość całkowita **144.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **144.00 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **145 mm**
- Masa produktu **26.20 g**
- Nominalna zawartość rtęci **1.4 mg**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Trwałość użytkowa **13000 h**
- Znamionowa trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.95**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.50**
- Trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.81**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **2G7**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Luminancja **2.8 cd/cm²**
- Przypis tylko dla produktów **Do pracy ze statecznikiem elektronicznym**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **Under clarification by authority and standardization body**)
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne
- Wyjątkowa jakość światła
- Ułatwiona konserwacja
- Niski pobór mocy (7 W, 9 W, 11 W)
- Długa trwałość lampy

Obszar zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotelarstwo, gastronomia

Cechy produktu


- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 1U
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 1U
- Ściemnialne (3...100 %)
- Eksploatacja z zasilaniem z baterii, solarnym i prądem przemiennym z odpowiednim elektronicznym układem zasilającym
- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)


Wypożyczenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp





OSRAM DULUX® D / KVG und OSRAM DULUX® D/E / QUICKTRONIC®

