

Światłówka liniowa HO 24 W/965

Kod ElektriKo: 18094 Kod Osram: 4008321233042



Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **22.5 W**
- Moc znamionowy **24 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **62 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **1400 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **6500 K**
- Barwa światła **965**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1400 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.90**
- Długość **549.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **549.00 mm**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.85**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.97**
- Moc konstrukcji **22.5 W**
- Moc znamionowy **24 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **62 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **1400 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **6500 K**
- Barwa światła **965**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1400 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.90**
- Długość **549.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **549.00 mm**

- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.85**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.97**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE) **Under clarification by authority and standardization body**
- Wskaźnik oddawania barw $R_a > \geq 90$
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.89**
- Średnica rury **16 mm**
- Średnica **16.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **1.5 mg**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **35.0 °C**
- Trwałość użytkowa **19000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.99**
- Trwałość **24000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G5**
- Recykling **Tak**
- Przypisy stosowane tylko do produktu **Do zasilania tylko przez elektroniczny układ zasilający (EUZ)**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- EEI – Etykieta energetyczna **B**

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonałe oddawanie barw
- Naturalne kolory
- Doskonałe odwzorowanie kolorów

Obszar zastosowań

- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe

Cechy produktu

- Bardzo dobra klasa oddawania barw: 1A ($R_a: \geq 90$)
- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: $>90\%$ w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Długa średnia trwałość: do 24 000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC)
- Ściemnialne

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp

System gwarantee

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM









