

Statecznik PT-FIT 35/220...240 S

Kod ElektriKo: 18187 Kod Osram: 4008321386625



Dane techniczne:

- Moc systemu **42.5 W**
- Maks. prąd zasilający **0.19 A**
- Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz **26**
- Maks. liczba SE przy bezp. 16A z EBN-OS **65**
- Moc lampy [W] **39 W**
- Początkowy prąd rozruchowy **30 A**
- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **15**
- Zakres temperatury otoczenia **-15...+65 °C**
- Moc systemu **42.5 W**
- Maks. prąd zasilający **0.19 A**
- Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz **26**
- Maks. liczba SE przy bezp. 16A z EBN-OS **65**
- Moc lampy [W] **39 W**
- Początkowy prąd rozruchowy **30 A**
- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **15**
- Zakres temperatury otoczenia **-15...+65 °C**
- Masa produktu **250.00 g**
- Zakres temperatury pracy **85 °C**
- Max. working voltage between LH and LL **250 V**
- Napięcie zapłonu **4.5 kVp**
- Częstotliwość pracy **0.200 0.240 kHz**
- Zakres napięcia **198 264 V**

- Częstotliwość sieciowa **50 60 Hz**
- Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz **13**
- Maks. liczba SE przy bezp. 16A z EBN-OS **32**
- Protective conductor current **0.3 mA**
- Sprawność EUZ **92 %**
- Napięcie wejściowe **220 240 V**
- U-OUT **250 V**
- Początkowy prąd rozruchowy **45 A**
- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **7**
- Maksymalna pojemność przewodów SE/lampa **120 pF**
- Napięcie maks. LH / LL i uziemieniem **250 V**
- Długość **110.0 mm**
- Wysokość **30.0 mm**
- Szerokość **75.0 mm**
- Odległość otworów montażowych, długość **99.0 mm**
- Odległość otworów montażowych, szerokość **64.0 mm**
- Przekrój przewodu, strona wyjściowa **0.5 1.0 / 0.5 1.5 mm²**
- Długość przewodu, strona wejściowa **8.5 9.5 mm**
- Długość przewodu, strona wyjściowa **8.5 9.5 mm**
- Przekrój przewodu, strona wejściowa **0.5 1.0 / 0.5 1.5 mm²**
- Obudowa **Metal**
- Trwałość statecznika elektronicznego **30000 h**
- Kształt / wersja **Wbudowany**
- System guarantee level **3c**
- Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu **Redukcja mocy i wyłączenie przy temperaturze T > 85 °C, przy temperaturze 85 °C w punkcie pomiarowym tc**
- Czas resetowania EUZ > **0.5 s**
- Maks. długość przewodu **1.5 m**
- Ściemnianie **Nie**
- Limit czasu zapłonu **20 min**
- Do opraw o klasie ochronności **I**
- EEI □ Etykieta energetyczna **A2**
- Znaki stacji badawczych **VDE / VDE-EMC / GOST / C-Tick**
- Typ zabezpieczenia **IP20**

Korzyści ze stosowania produktu

- Zoptymalizowany współczynnik cena / korzyść
- Kompaktowe wymiary i mały ciężar, umożliwiające konstrukcję małych opraw oświetleniowych
- Automatyczne wyłączenie lamp w przypadku usterki lub przy End of Life (EoL)

Obszar zastosowań

- Oświetlenie sklepowe
- Oświetlenie zakładów opieki zdrowotnej i odnowy biologicznej
- Oświetlenie efektowe i akcentujące

Cechy produktu

- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: **A2**
- Napięcie zasilania: **220...240 V**
- Częstotliwość linii: **50...60 Hz**
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 55015/CISPR 15
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-12
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2

- Odporność: zgodna z PN-EN 61547



