

# Oprawa Finestra Led 307x307 10w 1010lm 840 Mprm Szary Std

Kod ElektriKo: 19166 Kod PXF: CU001.2222.840.A000 / PX0906268



## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **1010 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **3,40 kg**
- Moc oprawy **10 W**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- Raster / przesłona **MPRM**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **89 %**
- Żywotność diod LED **>56000 h**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Waga **3.40**
- Strumień świetlny oprawy **1010 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **3,40 kg**
- Moc oprawy **10 W**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- Raster / przesłona **MPRM**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **89 %**

- Żywotność diod LED **>56000 h**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Waga **3.40**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20/44**
- Rozsył światła **bezpośredni**

Oprawa dekoracyjna o nowoczesnym i eleganckim kształcie, przeznaczona do świetlówek kompaktowych i liniowych. poprzez uniwersalną formę i typ montażu znajduje zastosowanie w pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, komunikacjach, holach, klatkach schodowych i pomieszczeniach wymagających podwyższony stopień szczelności tj. łazienki i hole wejściowe (IP44).

**Wykonanie:** obudowa stalowa malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Klosz OPAL (PMMA). Wersja IP20 i IP44.

**Montaż:** nastropowy, zwieszakowy, naścienny

**Zasilanie:** 230 V

#### Tabela wymiarów

|          | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|----------|--------|--------|--------|
| 2x36W    | 1314   | 374    | 76     |
| 4x14/24W | 715    | 715    | 70     |
| 2x24W    | 407    | 407    | 65     |
| 10W LED  | 307    | 307    | 68     |
| 19W LED  | 407    | 407    | 65     |