


Światłówka liniowa Master TL5 HE 21W/840 1sl

Kod ElektriKo: 23525 Kod Philips: 8711500639448



Dane techniczne:

- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**
- Temp. barwowa **4000 K**
- Str. św. EL 25°C dop. **1925 Lm**
- Str. św. EL 25°C znam. **1925 Lm**
- Str. św. lampy EL 35°C **2100 Lm**
- Skut. św. znam. HF 25°C **93 Lm/W**
- Skut. św. znam. HF 35°C **101 Lm/W**
- Współrzędna chromatyczności X **380 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **380 -**
- Moc lampy **21 W**
- Napięcie znam. generatora HF **246 V**
- Opornik **725 ohm**
- Długość międzytrzonkowa A **849.0 (max) mm**
- Długość B **853.7 (min), 856.1 (max) mm**
- Długość całkowita C **863.2 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **20**
- Waga netto 1 szt. **80.500 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **23 kWh**
- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**
- Temp. barwowa **4000 K**
- Str. św. EL 25°C dop. **1925 Lm**
- Str. św. EL 25°C znam. **1925 Lm**
- Str. św. lampy EL 35°C **2100 Lm**
- Skut. św. znam. HF 25°C **93 Lm/W**
- Skut. św. znam. HF 35°C **101 Lm/W**

- Współrzędna chromatyczności X **380** -
- Współrzędna chromatyczności Y **380** -
- Moc lampy **21 W**
- Napięcie znam. generatora HF **246 V**
- Opornik **725 ohm**
- Długość międzytrzonkowa A **849.0 (max) mm**
- Długość B **853.7 (min), 856.1 (max) mm**
- Długość całkowita C **863.2 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **20**
- Waga netto 1 szt. **80.500 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **23 kWh**
- Opis układu **Wysoka wydajność**
- Trzonek **G5**
- Informacje o trzonku **Zielona płytka**
- Kształt bańki **T5 [16 mm]**
- Trwałość 10% z podgrz., 3h **19000 hr**
- Trwałość 50% z podgrz., 3h **24000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **85 Ra8**
- Optymalna temperatura **35 C**
- Przyciemnianie **Tak**
- Klasa wydajności energetycznej **A+**
- Zawartość rtęci (Hg) **1.4 mg**
- Prąd kalibracyjny **0.170 A**
- Średnica D **17 (max) mm**

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną, co przekłada się na bardzo niskie zużycie energii. Wersja High Efficiency TL5 zapewnia doskonałe utrzymanie strumienia świetlnego i dobre oddawanie barw. Nadaje się do stosowania w biurach, halach fabrycznych, budynkach użyteczności publicznej i administracyjnych, szkołach, szpitalach i wewnątrz obiektów sportowych.

Bardzo energooszczędna świetlówka

- Umożliwia miniaturyzację systemu i maksymalną swobodę w rozmieszczaniu opraw
- Długość lampy umożliwia jej łatwy montaż w modułowych systemach sufitowych
- Wysoka skuteczność lamp i sprawność opraw

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną, co przekłada się na bardzo niskie zużycie energii. Wersja High Efficiency TL5 zapewnia doskonałe utrzymanie strumienia świetlnego i dobre oddawanie barw. Nadaje się do stosowania w biurach, halach fabrycznych, budynkach użyteczności publicznej i administracyjnych, szkołach, szpitalach i wewnątrz obiektów sportowych.

Charakterystyka urządzenia

- 40% cieńsza i 5 cm krótsza niż odpowiadające jej lampy TL-D
- Wysoka skuteczność świetlna lamp (do 104 lm/W)
- Specjalnie zaprojektowana do współpracy z osprzętem elektronicznym
- Maksymalny strumień świetlny osiągany w temperaturze ok. 35°C w pozycji swobodnego jarzenia

Aplikacje/Zastosowania

- Do zwieszanych, wpuszczanych i montowanych powierzchniowo opraw oświetleniowych w biurach, sklepach, szkołach, obiektach użyteczności publicznej; wszędzie tam, gdzie ważna jest wysoka jakość oświetlenia i oszczędność energii

Towar sprzedawany w pełnych opakowaniach.

