


Światłówka liniowa Master TL5 HE 35W/827 1sl

Kod ElektriKo: 23535 Kod Philips: 8711500643247



Dane techniczne:

- Opis barwy (tekst) **Ciełłbiała**
- Temp. barwowa **2700 K**
- Str. św. EL 25°C dop. **3325 Lm**
- Str. św. EL 25°C znam. **3325 Lm**
- Str. św. lampy EL 35°C **3650 Lm**
- Skut. św. znam. HF 25°C **94 Lm/W**
- Skut. św. znam. HF 35°C **105 Lm/W**
- Współrzędna chromatyczności X **463 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **420 -**
- Moc lampy **35 W**
- Napięcie znam. generatora HF **413 V**
- Opornik **1200 ohm**
- Długość międzytrzonkowa A **1449.0 (max) mm**
- Długość B **1453.7 (min), 1456.1 (max) mm**
- Długość całkowita C **1463.2 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **40**
- Waga netto 1 szt. **128.700 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **38 kWh**
- Opis barwy (tekst) **Ciełłbiała**
- Temp. barwowa **2700 K**
- Str. św. EL 25°C dop. **3325 Lm**
- Str. św. EL 25°C znam. **3325 Lm**
- Str. św. lampy EL 35°C **3650 Lm**
- Skut. św. znam. HF 25°C **94 Lm/W**
- Skut. św. znam. HF 35°C **105 Lm/W**

- Współrzędna chromatyczności X **463** -
- Współrzędna chromatyczności Y **420** -
- Moc lampy **35 W**
- Napięcie znam. generatora HF **413 V**
- Opornik **1200 ohm**
- Długość międzytrzonkowa A **1449.0 (max) mm**
- Długość B **1453.7 (min), 1456.1 (max) mm**
- Długość całkowita C **1463.2 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **40**
- Waga netto 1 szt. **128.700 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **38 kWh**
- Opis układu **Wysoka wydajność**
- Trzonek **G5**
- Informacje o trzonku **Zielona płytka**
- Kształt bańki **T5 [16 mm]**
- Trwałość 10% z podgrz., 3h **19000 hr**
- Trwałość 50% z podgrz., 3h **24000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **85 Ra8**
- Optymalna temperatura **35 C**
- Przyciemnianie **Tak**
- Klasa wydajności energetycznej **A+**
- Zawartość rtęci (Hg) **1.4 mg**
- Prąd kalibracyjny **0.170 A**
- Średnica D **17 (max) mm**

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną, co przekłada się na bardzo niskie zużycie energii. Wersja High Efficiency TL5 zapewnia doskonałe utrzymanie strumienia świetlnego i dobre oddawanie barw. Nadaje się do stosowania w biurach, halach fabrycznych, budynkach użyteczności publicznej i administracyjnych, szkołach, szpitalach i wewnątrz obiektów sportowych.

Bardzo energooszczędna świetlówka

- Umożliwia miniaturyzację systemu i maksymalną swobodę w rozmieszczaniu opraw
- Długość lampy umożliwia jej łatwy montaż w modułowych systemach sufitowych
- Wysoka skuteczność lamp i sprawność opraw

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną, co przekłada się na bardzo niskie zużycie energii. Wersja High Efficiency TL5 zapewnia doskonałe utrzymanie strumienia świetlnego i dobre oddawanie barw. Nadaje się do stosowania w biurach, halach fabrycznych, budynkach użyteczności publicznej i administracyjnych, szkołach, szpitalach i wewnątrz obiektów sportowych.

Charakterystyka urządzenia

- 40% cieńsza i 5 cm krótsza niż odpowiadające jej lampy TL-D
- Wysoka skuteczność świetlna lamp (do 104 lm/W)
- Specjalnie zaprojektowana do współpracy z osprzętem elektronicznym
- Maksymalny strumień świetlny osiągany w temperaturze ok. 35°C w pozycji swobodnego jarzenia

Aplikacje/Zastosowania

- Do zwieszanych, wpuszczanych i montowanych powierzchniowo opraw oświetleniowych w biurach, sklepach, szkołach, obiektach użyteczności publicznej; wszędzie tam, gdzie ważna jest wysoka jakość oświetlenia i oszczędność energii

Towar sprzedawany w pełnych opakowaniach.

