

Światłówka kompaktowa Master PL-C 26W/865/2P

Kod ElektriKo: 28919 Kod Philips: 8711500635310



Dane techniczne:

- Trzonek **G24d-3**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **82 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Dzienna**
- Temp. barwowa **6500 K**
- Str. św. EM 25°C dop. **1740 Lm**
- Skut. św. znam. EM 25°C **66 Lm/W**
- Str. św. EM 25°C znam. **1740 Lm**
- Współrzędna chromatyczności X **313 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **337 -**

- Moc lampy **26 W**
- Klasa wydajności energetycznej **B**
- Długość międzytrzonkowa A **130.7 (max) mm**
- Długość B **149.0 (max) mm**
- Długość całkowita C **171.4 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **64.300 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **32 kWh**
- Trzonek **G24d-3**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **82 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Dzienna**
- Temp. barwowa **6500 K**
- Str. św. EM 25°C dop. **1740 Lm**
- Skut. św. znam. EM 25°C **66 Lm/W**
- Str. św. EM 25°C znam. **1740 Lm**
- Współrzędna chromatyczności X **313 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **337 -**
- Moc lampy **26 W**
- Klasa wydajności energetycznej **B**
- Długość międzytrzonkowa A **130.7 (max) mm**
- Długość B **149.0 (max) mm**
- Długość całkowita C **171.4 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **64.300 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **32 kWh**
- Informacje o trzonku **2P**
- Trwałość 10% EM **6500 hr**
- Trwałość 50% EM **10000 hr**
- Optymalna temperatura **28 C**
- Przyciemnianie **Nie**
- Zawartość rtęci (Hg) **1.4 mg**
- Średnica D **27.1 (max) mm**
- Średnica D1 **27.1 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **5X10CC**

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy, używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 2-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

10-15% lepsza wydajność!

- Optymalna jakość oświetlenia w krótkich i długich okresach działania po włączeniu
- Wybór różnych barw światła
- Dobre oddawanie barw (CRI >80)

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy, używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 2-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Charakterystyka urządzenia

- 2-wtykowa podstawa z korpusem zawierającym specjalny błyskawiczny zapłonnik i kondensator
- Technologia świetlówek trójfosforowych
- Niski spadek jakości światła w okresie użytkowania lampy

Aplikacje/Zastosowania

- Do ogólnego lub uzupełniającego oświetlenia profesjonalnego
- W oprawach typu "downlighter" wpuszczanych lub montowanych powierzchniowo, w oświetleniu ściennym, lampach stołowych i zwieszanych







