

# Światłówka liniowa Master TL5 HO Xtra 80W/840 1sl

Kod ElektriKo: 29133 Kod Philips: 8711500263032



## Dane techniczne:

- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**
- Temp. barwowa **4000 K**
- Str. św. EL 25°C dop. **6240 Lm**
- Str. św. EL 25°C znam. **6240 Lm**
- Str. św. lampy EL 35°C **7000 Lm**
- Skut. św. znam. HF 25°C **77 Lm/W**
- Skut. św. znam. HF 35°C **88 Lm/W**
- Śr. lum. EL 25°C **2.9 cd/cm<sup>2</sup>**
- Współrzędna chromatyczności X **380 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **380 -**
- Moc lampy **80 W**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Prąd kalibracyjny **0.555 A**
- Napięcie znam. generatora HF **290 V**
- Opornik **260 ohm**
- Długość międzytrzonkowa A **1449.0 (max) mm**
- Długość B **1453.7 (min), 1456.1 (max) mm**
- Długość całkowita C **1463.2 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **128.700 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **88 kWh**
- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**
- Temp. barwowa **4000 K**

- Str. św. EL 25°C dop. **6240 Lm**
- Str. św. EL 25°C znam. **6240 Lm**
- Str. św. lampy EL 35°C **7000 Lm**
- Skut. św. znam. HF 25°C **77 Lm/W**
- Skut. św. znam. HF 35°C **88 Lm/W**
- Śr. lum. EL 25°C **2.9 cd/cm<sup>2</sup>**
- Współrzędna chromatyczności X **380 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **380 -**
- Moc lampy **80 W**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Prąd kalibracyjny **0.555 A**
- Napięcie znam. generatora HF **290 V**
- Opornik **260 ohm**
- Długość międzytrzonkowa A **1449.0 (max) mm**
- Długość B **1453.7 (min), 1456.1 (max) mm**
- Długość całkowita C **1463.2 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **128.700 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **88 kWh**
- Opis układu **Wysoki strumień świetlny**
- Trzonek **G5**
- Informacje o trzonku **Zielona płytka**
- Kształt bańki **T5 [16 mm]**
- Trwałość 10% z podgrz., 3h **30000 hr**
- Trwałość 50% z podgrz., 3h **45000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **85 Ra8**
- Optymalna temperatura **35 C**
- Przyciemnianie **Tak**
- Zawartość rtęci (Hg) **3.0 mg**
- Średnica D **17 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **20**

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) łączy zalety świetlówki TL5 High Output (lampy TL5 HO są zoptymalizowane dla instalacji wymagających mocnego strumienia świetlnego, dlatego oferują doskonałe utrzymanie strumienia początkowego i oddawanie barw) z dużą trwałością i bezawaryjnością. Pozwala to zminimalizować koszty konserwacji i rzadziej wymieniać oświetlenie punktowe. Lampa jest przeznaczona przede wszystkim do miejsc, w których koszty wymiany źródeł i/lub koszty przestojów są wysokie.

Świetlówka o dużej żywotności

- Niższe koszty utrzymania systemu oświetleniowego dzięki dłuższej trwałości oraz wyższej niezawodności świetlówki
- Miniaturyzacja systemu oświetleniowego i swoboda w projektowaniu opraw oświetleniowych
- Do systemów oświetleniowych, gdzie wymagany jest wysoki poziom strumienia świetlnego
- Doskonałe utrzymanie strumienia świetlnego przez cały okres użytkowania

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) łączy zalety świetlówki TL5 High Output (lampy TL5 HO są zoptymalizowane dla instalacji wymagających mocnego strumienia świetlnego, dlatego oferują doskonałe utrzymanie strumienia początkowego i oddawanie barw) z dużą trwałością i bezawaryjnością. Pozwala to zminimalizować koszty konserwacji i rzadziej wymieniać oświetlenie punktowe. Lampa jest przeznaczona przede wszystkim do miejsc, w których koszty wymiany źródeł i/lub koszty przestojów są wysokie.

## Charakterystyka urządzenia

- Wysoka niezawodność dzięki zastosowaniu nowej technologii (X-technologia)

- Bardzo wysoka trwałość
- Duży strumień świetlny, miniaturyzacja systemu oświetleniowego (o 40% mniejsza średnica od świetlówek TL-D)
- Wysoko wydajne 3-pasmowe pokrycie fluorescencyjne
- Maksymalny strumień świetlny osiągany przy ok. 35 °C w dowolnej pozycji świecenia
- Zapłon w temperaturze od -15 °C do +50 °C

## Aplikacje/Zastosowania

- Wszędzie tam, gdzie koszty wymiany są wysokie (np.: wysokie sufity oraz inne trudnodostępne miejsca)
- W sklepach, supermarketach, magazynach, halach produkcyjnych oraz obiektach użyteczności publicznej tj.: parkingi samochodowe, stacje kolejowe, itp.







