

Lampa metalohalogenkowa MASTERColour cdm-t Elite 70W/930 G12

Kod ElektriKo: 29459 Kod Philips: 8727900911411



Dane techniczne:

- Pozycja pracy **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Trwałość 5% EL **9000 hr**
- Trwałość 50% EL **15000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **87 (min), 90 (nom) Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Ciepłobiała**
- Temp. barwowa **3000 K**
- Techniczna temperatura barwowa **2970 K**
- Str. św. lampy EM **7500 Lm**
- Str. św. lampy EL **7800 Lm**

- Skut. św. lampy EM **103 Lm/W**
- Skut. św. lampy EL **106 Lm/W**
- Wsp. utrzym. str. św. EL1000h **97 %**
- Wsp. utrzym. str. św. EL 4000h **90 %**
- Wsp. utrzym. str. św. EL 8000h **87 %**
- Wsp. utrzym. str. św. EL12000h **82 %**
- Wsp. utrzym. str. św. EL15000h **80 %**
- Średni str. św. EL **6730 Lm**
- Współrzędna chromatyczności X **0.435 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **0.396 -**
- Moc układu EL **80 W**
- Moc lampy **70 W**
- Moc lampy EM **72 W**
- Moc lampy EL **73 W**
- Napięcie lampy **85 V**
- Prąd lampy EM **1 A**
- Prąd lampy EL **0.86 A**
- Zawartość rtęci (Hg) **6.6 mg**
- Wskaźnik uszkodzeń **0.2 (nom), 0.3 (max) -**
- PET (NIOSH) **8 (min), 64 (nom) h500lx**
- Temp. trzonka **250 (max) C**
- Temp. bańki **500 (max) C**
- Długość odniesieniowa A **90 (max) mm**
- Długość całkowita C **103 (max) mm**
- Długość łuku O **7.15 mm**
- Długość całkowita C [cale] **4 (max) in**
- Waga netto 1 szt. **29.000 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **80 kWh**
- Pozycja pracy **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Trwałość 5% EL **9000 hr**
- Trwałość 50% EL **15000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **87 (min), 90 (nom) Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Ciepłobiała**
- Temp. barwowa **3000 K**
- Techniczna temperatura barwowa **2970 K**
- Str. św. lampy EM **7500 Lm**
- Str. św. lampy EL **7800 Lm**
- Skut. św. lampy EM **103 Lm/W**
- Skut. św. lampy EL **106 Lm/W**
- Wsp. utrzym. str. św. EL1000h **97 %**
- Wsp. utrzym. str. św. EL 4000h **90 %**
- Wsp. utrzym. str. św. EL 8000h **87 %**
- Wsp. utrzym. str. św. EL12000h **82 %**
- Wsp. utrzym. str. św. EL15000h **80 %**
- Średni str. św. EL **6730 Lm**
- Współrzędna chromatyczności X **0.435 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **0.396 -**
- Moc układu EL **80 W**
- Moc lampy **70 W**
- Moc lampy EM **72 W**
- Moc lampy EL **73 W**
- Napięcie lampy **85 V**
- Prąd lampy EM **1 A**
- Prąd lampy EL **0.86 A**
- Zawartość rtęci (Hg) **6.6 mg**
- Wskaźnik uszkodzeń **0.2 (nom), 0.3 (max) -**

- PET (NIOSH) **8 (min), 64 (nom) h500lx**
- Temp. trzonka **250 (max) C**
- Temp. bańki **500 (max) C**
- Długość odniesieniowa A **90 (max) mm**
- Długość całkowita C **103 (max) mm**
- Długość łuku O **7.15 mm**
- Długość całkowita C [cale] **4 (max) in**
- Waga netto 1 szt. **29.000 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **80 kWh**
- Trzonek **G12**
- Kształt bańki **T19 [T 19mm]**
- Wykończenie bańki **Przezroczysta**
- Trwałość 10% EL **10000 hr**
- Czas zapłonu **30 (max) s**
- Czas ponownego zapłonu [min] **15 (max) min**
- Przyciemnianie **Nie**
- Klasa wydajności energetycznej **A+**
- Temp. Spłaszcz **350 (max) C**
- Średnica D **20 (max) mm**
- Długość śr. świetlnego L **55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm**
- Długość śr.świetlnego L [cale] **2.16 (min), 2.20 (nom), 2.24 (max) in**
- Średnica D [cale] **0.79 (max) in**
- Opakowanie zbiorcze **12**

Jednostronna ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej sprawności i długiej trwałości użytkowej, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Doskonała wyrazistość światła, bezkonkurencyjna efektywność

- Mocny strumień wyraźnego, soczystego, białego światła zwiększa wizualną atrakcyjność towarów
- Stabilna barwa i strumień świetlny przez cały okres użytkowania gwarantują atrakcyjność wnętrza sklepu o każdej porze roku
- Najniższy całkowity koszt użytkowania będący efektem znakomitej skuteczności (ta sama ilość światła przy mniejszym poborze prądu lub to samo zużycie energii dające więcej światła) i długiej trwałości użytkowej

Jednostronna ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej sprawności i długiej trwałości użytkowej, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Charakterystyka urządzenia

- Wyraźne, soczyste białe światło
- Doskonałe oddawanie barw ze szczególnym akcentowaniem czerwieni
- Wysoka skuteczność i najlepsze utrzymywanie strumienia początkowego
- Stabilność barw przez cały okres eksploatacji
- Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe

Aplikacje/Zastosowania

- Oświetlenie akcentujące i ekspozycyjne w sklepach
- Oświetlenie wewnętrzne ogólne i dekoracyjne
- Oświetlenie terenów zewnętrznych











