

Oprawa awaryjna EKO D 1x32W do centralnej baterii

Kod ElektriKo: 34342 Kod Mawel: NK-32/CB



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Moc **1x32W**
- Moc **1x32W**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **światłówka TL-E 32W G10q**
- Sposób montażu **ścienny, sufitowy**
- Stopień ochrony **IP IP44**

Oprawa oświetlenia awaryjnego w kształcie koła z lekko wypukłym kloszem. Stosowana zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak i mieszkalnych.


Obudowa z mlecznego poliwęglanu o wysokim stopniu IP.

Do montażu na ścianie lub suficie.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Eko D



Typ	Moc	Sprawność	Tryb
AK - 32	32 W	18 %	ciemna
NK - 32	32 W	18 %	jasna



Oprawa oświetlenia awaryjnego w kształcie koła z lekko wypukłym kloszem.
Stosowana zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak i mieszkalnych.
Obudowa z mlecznego poliwęglanu o wysokim stopniu IP.
Do montażu na ścianie lub suficie.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.