

Pakiet akumulatorów Ni-Cd 3,6V 2500mAh

Kod ElektriKo: 36675



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- długość [m] **0,153**
- szerokość [m] **0,026**
- wysokość [m] **0,026**
- długość [m] **0,153**
- szerokość [m] **0,026**
- wysokość [m] **0,026**

Stosowanie akumulatorów Ni-Cd w zestawach awaryjnego oświetlenia pozwala na:

- zasilanie modułów awaryjnego oświetlenia
- pracę w temperaturze otoczenia równej 70 °C
- pełne naładowanie w ciągu 24 godzin
- czas życia pakietu 4-6 lat (500-1000 cykli)
- bezpieczne źródło energii (nie ma tendencji do eksplozji w wysokiej temperaturze)
- odporny na złe warunki pracy i przeładowania

Dane techniczne	napięcie pakietu	moc świetłówki	pojemność akumulatora	czas pracy awaryjnego
	2,4V NiCd HT	6W-11W	1,5 Ah	1h
			2,5 Ah	2h
			4,0 Ah	3h
	3,6 V NiCd HT	18W-36W	1,5 Ah	1h
			2,5 Ah	2h
			4,0 Ah	3h
	4,8 V NiCd HT	58W	1,5 Ah	1h

2,5 Ah
4,0 Ah

2h
3h