

Oprawa świetłówkowa OSFb-114

Kod ElektriKo: 4656 Kod Elgo: ES-WO0027-94



Dane techniczne:

- Moc 1 x 14W
- Trzonek G5
- Źródło światła **świetlówka liniowa T5**
- Statecznik **elektroniczny**
- Moc 1 x 14W
- Trzonek G5
- Źródło światła **świetlówka liniowa T5**
- Statecznik **elektroniczny**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności I
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**

RIGA T5 z odbłyśnikiem

Opis techniczny

- belka montażowa z blachy stalowej, malowana proszkowo na biały

- boczki z blachy stalowej, malowane proszkowo na biało
- osłona belki z blachy stalowej, malowana proszkowo na biało
- symetryczny odbłyśnik rozpraszający z blachy stalowej, malowany proszkowo na biało (RIGA T5 z odbłyśnikiem)
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany wewnątrz belki montażowej
- oprawy świetlówek mocowane w wycięciach w obudowie
- stateczniki elektroniczne

Zastosowanie

Oprawy przeznaczone do oświetlania wnętrz handlowych np. supermarketów i sklepów, pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu np. hal produkcyjnych, warsztatów i magazynów oraz obiektów użyteczności publicznej.

Sposób montażu

- montaż opraw bezpośrednio do podłoża (sufitu), przy użyciu kołków rozporowych
- montaż na powierzchniach o normalnej palności

Dodatkowe informacje

Na życzenie Klienta, możliwe wykonanie opraw przystosowanych do łączenia w linie.

Wymiary

Model	Moc źródła światła	Wymiary				
		A	B	C	D	E
OSFb-11 4	1x14W	578	41	58	496	-
OSFb-12 1	1x21W	878	41	58	796	-
OSFb-12 4	1x24W	578	41	58	496	-
OSFb-12 8	1x28W	1178	41	58	1096	-
OSFb-13 5	1x35W	1478	41	58	1396	-
OSFb-15 4	1x54W	1178	41	58	1096	-
OSFb-18 0	1x80W	1478	41	58	1396	-
OSFb-21 4	2x14W	578	41	58	496	67
OSFb-22 1	2x21W	878	41	58	796	67
OSFb-22 4	2x24W	578	41	58	496	67
OSFb-22 8	2x28W	1178	41	58	1096	67
OSFb-23 5	2x35W	1478	41	58	1396	67
OSFb-23	2x39W	887	41	58	796	67

9	OSFb-24	2x49W	1478	41	58	1396	67
9	OSFb-25	2x54W	1178	41	58	1096	67
4	OSFb-28	2x80W	1478	41	58	1396	67
0							

Model	Moc źródła światła	A	B	Wymiary		
				C	D	E
OSFb-11	1x14W	578	41	58	496	112
4 z odbły śnikiem						
OSFb-12	1x24W	578	41	58	496	112
4 z odbły śnikiem						
OSFb-12	1x28W	1178	41	58	1096	112
8 z odbły śnikiem						
OSFb-13	1x35W	1478	41	58	1396	112
5 z odbły śnikiem						
OSFb-15	1x54W	1178	41	58	1096	112
4 z odbły śnikiem						
OSFb-18	1x80W	1478	41	58	1396	112
0 z odbły śnikiem						
OSFb-21	2x14W	578	41	58	496	112
4 z odbły śnikiem						
OSFb-22	2x24W	578	41	58	496	112
4 z odbły śnikiem						
OSFb-22	2x28W	1178	41	58	1096	112
8 z odbły śnikiem						
OSFb-23	2x35W	1478	41	58	1396	112
5 z odbły śnikiem						
OSFb-25	2x54W	1178	41	58	1096	112
4 z odbły śnikiem						
OSFb-28	2x80W	1478	41	58	1396	112
0 z odbły śnikiem						