

Oprawa awaryjno-sieciowa LED 100 3h SA MT

Kod ElektriKo: 5207 Kod Intelight: INLEWA41628



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **4W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **118lm (tryb awaryjno-sieciowy), 104lm (tryb awaryjny)**
- Źródło światła **LED**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Wymiary **352 x 118x 73 (mm)**
- Moc **4W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **118lm (tryb awaryjno-sieciowy), 104lm (tryb awaryjny)**
- Źródło światła **LED**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Wymiary **352 x 118x 73 (mm)**
- Napięcie zasilania **230V**
- Zastosowanie **do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej**
- Źródło światła **10xLED**
- Stopień ochrony IP **IP65**

- Czas pracy na baterii **3h**

Klasyczna oprawa **oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego** w technologii **LED** o stopniu szczelności IP65. Wykonana z poliwęglanu (PC) klasy V0. Przeznaczona do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.

Źródło światła: 10 x LED

Klasa szczelności: IP65

Czas pracy: 3 h

Tryb pracy: Awaryjna

Cała oprawa zużywa ok 3,2 W, moc samego źródła - 1,5 W



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.