

Hid-av C 70 /i Cdm 220-240v 50/60hz

Kod ElektriKo: 54870 Kod Philips: 8727900885224



Dane techniczne:

- Moc systemu (statecznik+lampa) **70**
- Szczytowy prąd początkowy **8 (max) A**
- Typ złącza **Insert**
- Moc znam. lampy CDM **73**
- Moc układu CDM **79**
- Moc lampy CDM **73**
- Straty mocy lampy CDM **6**
- T-obudowy trwałość **80 C**
- Długość A1 **188 mm**
- Szerokość B1 **82.7 mm**
- Wysokość C1 **34.5 mm**
- Długość otworu montażowego A2 **170 mm**
- Waga netto 1 szt. **0.330 kg**
- Napięcie liniowe **0.45 A**
- Maks. Stateczników na MCB **32 x**
- Moc systemu (statecznik+lampa) **70**
- Szczytowy prąd początkowy **8 (max) A**
- Typ złącza **Insert**
- Moc znam. lampy CDM **73**
- Moc układu CDM **79**
- Moc lampy CDM **73**
- Straty mocy lampy CDM **6**
- T-obudowy trwałość **80 C**

- Długość A1 **188 mm**
- Szerokość B1 **82.7 mm**
- Wysokość C1 **34.5 mm**
- Długość otworu montażowego A2 **170 mm**
- Waga netto 1 szt. **0.330 kg**
- Napięcie liniowe **0.45 A**
- Maks. Stateczników na MCB **32 x**
- Napięcie liniowe **220-240 V**
- Znamionowa liczba lamp **1 piece**
- Typ lampy **CDM**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Znak aprobowany **ENEC / CE / VDE-EMC**
- Trwałość 90% @Tcaselife **40000 hr**
- Odpowiedni do zewn. użytku? **NIE**
- Automatyczny restart **TAK**
- Tolerancja mocy lampy **-3%/+3%**
- Prąd upływu **0.25 (max) mA**
- Ochrona przepięciowa 320VAC **48 hr**
- Ochrona przepięciowa 350VAC **2 hr**
- Ochrona przepięciowa 400VAC **5 min**
- Napięcie zapłonu **3.0 (min), 5.0 (max) kV**
- Współczynnik mocy (100% obc.) **0.95 -**
- Napięcie sieciowe bezpieczeństwa (AC) **-18%/+10%**
- Wydajność napięcia zasilania (AC) **-10%/+6%**
- Max. dł. przewodu zas/lampa **2 m**
- Częstotliwość linii **50/60 Hz**
- Aktywna ochrona termiczna **TAK**
- Znak "F" **TAK**
- T-obudowy wył. **85 (min) C**
- Temp. przechowania **-25 (min), 80 (max) C**
- T-otoczenia **-20 (min), 55 (max) C**
- Średnica otw. montażowego D1 **4.8 mm**
- Częst.rad. 9 kHz ... 300MHz **CISPR 15 ed 7.2**
- Wibracje **IEC 68-2-6 Fc**
- Wilgotność **EN 61347-2-3 and 2-1**
- Certyfikat ENEC **TAK**
- Certyfikat VDE **TAK**
- Certyfikat VDE-EMV **NIE**
- Certyfikat CB **TAK**
- Opakowanie zbiorcze **12**

AspiraVision jest znak doskonałości w technologii HID elektronicznej przekładni - wysokiej klasy, kompaktowy, lekki i łatwy w obsłudze, z dodatkowymi funkcjami dla optymalnej wydajności 35, 50 i 70 W CDM lamps. The ostatnio dodane przełączania funkcji zapewnia maksymalną elastyczność dla użytkowników integrując trzy różne wybory małej mocy do jednego sterownika.

AspiraVision Compact (35, 50 i 70 W) dla CDM - inteligentna przekładnia elektroniczna

- SOFT START umożliwia instalację z mniejszymi wyłączników; Loop Through umożliwia szybsze, oszczędną instalację
- Dłuższa żywotność
- Sterownik może być ustawiony na 35, 50 lub 70 W z wbudowanym wyłącznikiem, co oznacza, że nie ma potrzeby, aby zastąpić go, jeśli instalacja wymaga niższej lub wyższej małej mocy lampy w przyszłości

AspiraVision jest znak doskonałości w technologii HID elektronicznej przekładni - wysokiej klasy, kompaktowy, lekki i łatwy w obsłudze, z dodatkowymi funkcjami dla optymalnej wydajności 35, 50 i 70 W CDM lamps. Ostatnio dodane przełączania funkcji zapewnia maksymalną elastyczność dla użytkowników integrując trzy różne wybory małej mocy do

jednego sterownika.

Charakterystyka Urządzenia

- SOFT START
- Loop Through (w niezależnej wersji)
- Zwiększona wydajność cieplna
- Niskie zakłócenia elektromagnetyczne
- Spadek napięcia wykrywanie

Aplikacje / Zastosowania

- Akcent i dekoracyjne oświetlenie sklepów, przestrzeni publicznych, holach i biurach
- Nadaje się do użytku w pomieszczeniach zamkniętych



