

Hid-pv C 2x35 /s Cdm 220-240v 50/60hz

Kod ElektriKo: 54885 Kod Philips: 8727900895728



Dane techniczne:

- Moc systemu (statecznik+lampa) **35**
- Kod zastosowania **Int. Earth Loop**
- Szczytowy prąd początkowy **33 (max) A**
- Straty mocy zasilacza **8 W**
- Max. dł. przewodu zas/lampa **1.5 m**
- T-obudowy trwałość **70 C**
- T-obudowy max. **80 (max) C**
- T-otoczenia **-20 (min), 55 (max) C**
- Długość A1 **135.0 mm**
- Szerokość B1 **75.0 mm**
- Wysokość C1 **32.0 mm**

- Długość otworu montażowego A2 **123.5 mm**
- Opakowanie zbiorcze **12**
- Waga netto 1 szt. **0.271 kg**
- Fixing Hole Distance Width B2 **63.5 mm**
- Maks. Stateczników na MCB **14 x**
- Moc systemu (statecznik+lampa) **35**
- Kod zastosowania **Int. Earth Loop**
- Szczytowy prąd początkowy **33 (max) A**
- Straty mocy zasilacza **8 W**
- Max. dł. przewodu zas/lampa **1.5 m**
- T-obudowy trwałość **70 C**
- T-obudowy max. **80 (max) C**
- T-otoczenia **-20 (min), 55 (max) C**
- Długość A1 **135.0 mm**
- Szerokość B1 **75.0 mm**
- Wysokość C1 **32.0 mm**
- Długość otworu montażowego A2 **123.5 mm**
- Opakowanie zbiorcze **12**
- Waga netto 1 szt. **0.271 kg**
- Fixing Hole Distance Width B2 **63.5 mm**
- Maks. Stateczników na MCB **14 x**
- Napięcie liniowe **220-240 V**
- Znamionowa liczba lamp **2 piece**
- Typ lampy **CDM**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Odpowiedni do zewn. użytku? **NIE**
- Automatyczny restart **TAK**
- Prąd upływu **0.5 (max) mA**
- Ochrona przepięciowa 320VAC **48 hr**
- Napięcie zapłonu **4.5 (max) kV**
- Współczynnik mocy (100% obc.) **0.95 -**
- Napięcie sieciowe bezpieczeństwa (AC) **-18%/+10%**
- Wydajność napięcia zasilania (AC) **-10%/+6%**
- Typ złącza **Insert**
- Częstotliwość linii **50/60 Hz**
- Aktywna ochrona termiczna **TAK**
- Znak "F" **TAK**
- Temp. przechowania **-25 (min), 80 (max) C**
- Średnica otw. montażowego D1 **4.5 mm**
- Częst. rad. 9 kHz ... 300MHz **CISPR 15 ed 7.2**
- Wibracje **IEC 68-2-6 Fc**
- Certyfikat ENEC **TAK**
- Certyfikat VDE **NIE**
- Certyfikat VDE-EMV **NIE**
- Certyfikat CB **TAK**

Dual CDM lamp operation, single HID electronic gear – improves cost effectiveness and increases luminaire design flexibility

PrimaVision Twin (35W i 70W) dla CDM - ekonomiczne rozwiązanie

- Opłacalne, a także projektowanie elastyczność
- Optymalna wydajność dzięki tolerancji lampka zasilania minimalne lampy
- Żywotność lampy wzrosła o 30% do lamp CDM

Podwójne działanie lampy CDM, pojedynczy osprzęt elektroniczny HID - poprawia efektywność kosztową i zwiększa elastyczność projektowania oprawy

Charakterystyka Urządzenia

- Pojedyncze biegiów dla dwóch lamp
- Loop Through funkcji (w niezależnej wersji)
- Minimalna rozpiętość mocy lampy
- Straty energii na niskim biegu
- Lampa end-of-life wykrywania
- Wysokie temperatury Tambient i Tcase
- Długa żywotność 40.000 godzin

Aplikacje / Zastosowania

- 35 i 70 W: akcent i oświetlenie dekoracyjne w sklepach, miejscach publicznych, holach i biurach
- Nadaje się do użytku w pomieszczeniach zamkniętych



