

# Kinkiet dekoracyjny Modena 1200 Led Ed 28w Czerwony Ip66 10 Szary

Kod ElektriKo: 55229 Kod LUG: 140082.5L0431.02



## Dane techniczne:

- Moc **24x1W**
- Barwa światła **czerwona**
- Kolor **szary**
- Kąt rozsyłu światła **10°**
- Moc **24x1W**
- Barwa światła **czerwona**
- Kolor **szary**
- Kąt rozsyłu światła **10°**
- rodzaj\_zrodla\_swiatla\_LED **źródło światła LED**

- ikona\_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- ikona\_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- ikona\_zgodnosc\_produkcji\_z\_normami\_ukrainy **zgodność z normami Ukrainy**
- klasa\_ochronnosci\_przed\_porazeniem\_1 **I klasa ochrony przed porażeniem**
- napiecie\_zasilajace\_230v **napięcie zasilające 230V**
- ikona\_montaz\_na\_podlozu\_palnym **montaż na podłożu palnym**
- stopien\_szczelnosci\_ip\_65 **stopień szczelności IP 65**

## Charakterystyka

dekoracyjny kinkiet architektoniczny IP65 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w wysokiej jakości źródła światła LED

## Opis techniczny

obudowa oprawy z aluminium w kolorze szarym, śruby ze stali nierdzewnej, oprawa dostępna w czterech długościach: 300, 600, 900, 1200 mm; dzięki zastosowaniu nowoczesnej i energooszczędnej technologii LED oprawa jest sygnowana marką ECOLUG, diody LED w jednym z 4 kolorów: biały (3000K, 6000K), czerwony, zielony, niebieski

## Zastosowanie

dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków; wnętrza centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarze, biura, muzea

## Montaż

do ściany lub innej powierzchni pionowej przy pomocy regulowanego uchwyty

## Wymiary

| Kod              | WymiaryLxWxHxD [mm] |           | Masa[kg]      |
|------------------|---------------------|-----------|---------------|
| 140082.5L01X1.0X | 312                 | 205 90 66 | 1,3           |
| 140082.5L02X1.0X | 612                 | 205 90 66 | 2,2           |
| 140082.5L03X1.0X | 912                 | 205 90 66 | 3,1           |
| 140082.5L04X1.0X | 1212                | 205 90 66 | 4,0           |
| 140082.5L01      | X                   | 1.0       | X             |
|                  |                     |           | Kąt świecenia |
|                  |                     |           | 2             |
|                  |                     |           | 3             |
|                  |                     |           | 4             |
|                  |                     |           | 7             |
|                  |                     |           | 8             |
|                  |                     |           | 10°           |
|                  |                     |           | 22°           |
|                  |                     |           | 45°           |
|                  |                     |           | 40x15°        |
|                  |                     |           | 15x40°        |
|                  |                     |           | Kolor LED     |
| 1                | biały 3000K         |           |               |
| 2                | biały 6000K         |           |               |
| 3                | czerwony            |           |               |
| 4                | zielony             |           |               |
| 5                | niebieski           |           |               |
| 6                | bursztynowy         |           |               |