

Plafoniera Madera II Smd LED Ip44 36w 3000K (620x620x52mm)

Kod ElektriKo: 57097 Kod Lena: 472404/pa



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **36W**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Strumień świetlny **2700lm**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Waga **6.10**
- Moc nominalna **36W**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Strumień świetlny **2700lm**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Waga **6.10**
- Stopień szczelności IP44 **Stopień szczelności IP44**
- Stopień odporności na udary mechaniczne IK07 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK07**

Charakterystyka:

Natynkowa kwadratowa oprawa LED wyposażona w energooszczędne panele LED GO! odznacza się wysoką

skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością. Jest dostępna w czterech wariantach mocy. Wykonana została z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor szary. Jej opalizowany klosz równomiernie rozprzestrzeniający światło oraz minimalizujący efekt olśnienia zaprojektowano z PMMA. Oprawa ma charakter dekoracyjny. Dostępna jest z kloszami w trzech rozmiarach oraz w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR). Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) $t_a = 25^{\circ}\text{C}$.

Zastosowanie:

Oprawa przeznaczona jest do montażu sufitowego i ściennego. Szczególnie polecana do zastosowania w ogólnie dostępnych pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej np. w biurach, recepcjach, korytarzach, klatkach schodowych, toaletach. Obudowa oprawy zabezpiecza ją przed dostępem ciał stałych o średnicy powyżej 1mm oraz przed strugami wody płynącymi z dowolnego kierunku.