

Integra Kinkiet P2 Pleksa Mleczna

Kod ElektriKo: 57722 Kod Lena: 529689



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **24W**
- Strumień świetlny **2100lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Waga **2.70**
- Moc nominalna **24W**
- Strumień świetlny **2100lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Waga **2.70**
- Stopień szczelności IP20 **Stopień szczelności IP20**

Charakterystyka:

System dekoracyjnych opraw biurowych LED zaprojektowany został z najwyższej jakości materiałów (anodowany profil aluminiowy w kolorze srebrnym C-0). Jest prosty w obsłudze i instalacji oraz przyjazny dla użytkownika. System przeznaczony jest do montażu natynkowego, naściennego. Temperatura barwowa 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

Zastosowanie:

Oprawa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje szerokie zastosowanie w obiektach biurowych i handlowych, w szczególności w pomieszczeniach reprezentacyjnych.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.