

Łącznik 90° GIVRO-90L

Kod ElektriKo: 6622 Kod Kanlux: 8636



Dane techniczne:

- Ilość w opakowaniu podzbiórczym / zbiorczym 1/-/300
- Waga **0.01**
- Ilość w opakowaniu podzbiórczym / zbiorczym 1/-/300
- Waga **0.01**
- Klasa ochronności **II**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Zastosowanie **na zewnątrz lub wewnątrz**
- obudowa: tworzywo sztuczne
- GIVRO PR SET zasilany 220-240V~ 50/60Hz służy do podłączenia zasilania do węża
- GIVRO-90L służy do podłączenia dwóch odcinków węża pod kątem 90stopni
- GIVRO-I służy do podłączenia liniowego dwóch odcinków węża
- GIVRO-T służy do połączenia na kształt litery "T" trzech odcinków węża
- GIVRO-X służy do połączenia na kształt litery "X" czterech odcinków węża
- GIVRO-PEND służy do mocowania węża powierzchni montażowej

- GIVRO-Z służy do zaślepienia wolnych końców węża
- GIVRO-PEND cena za opakowanie zawierające 10 sztuk
- GIVRO-Z cena za opakowanie zawierające 3 sztuki

