

DULUX D/E 18 W/865

Kod ElektriKo: 66920 Kod Osram: 4050300564944



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **18,0 W**
- Długość **146,0 mm**
- Długość całkowita **144,0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **130,00 mm**
- Średnica **12,0 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **140 mm**
- Trwałość użytkowa **13000 h**
- Znamionowa trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,95**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0,50**
- Trwałość **20000 h**

- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0,81**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G24q-2**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Ściemnianie **Tak**
- Maksymalna średnica **11,0 mm**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **Under clarification by authority and standardization body**)
- Moc znamionowa **18,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **1130 lm**
- Znamionowy strumień świetlny **1130 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Cool Daylight**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Temperatura barwowa **6500 K**
- Nominalna zawartość rtęci **1,3 mg**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **1140 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,76**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,74**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,73**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,71**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,81**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,70**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0,70**
- Moc znamionowy **18,0 W**
- Długość **146,0 mm**
- Długość całkowita **144,0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **130,00 mm**
- Średnica **12,0 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **140 mm**
- Trwałość użytkowa **13000 h**
- Znamionowa trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,95**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0,50**
- Trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0,81**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G24q-2**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Ściemnianie **Tak**
- Maksymalna średnica **11,0 mm**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **Under clarification by authority and standardization body**)
- Moc znamionowa **18,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **1130 lm**
- Znamionowy strumień świetlny **1130 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Cool Daylight**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Temperatura barwowa **6500 K**
- Nominalna zawartość rtęci **1,3 mg**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **1140 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,76**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,74**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,73**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,71**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,81**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,70**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0,70**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja
- Łatwiejsza obsługa dzięki nowemu systemowi trzonka GR14q-1
- Gwarancja OSRAM System+ w połączeniu z elektronicznym układem zasilającym OSRAM QUICKTRONIC

Obszar zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotelarstwo, gastronomia
- Przemysł

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)
- Wskaźnik oddawania barw Ra: 80...89
- Ściemnialne (3...100 %)
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy G24q
- Eksploatacja z zasilaniem z baterii, solarnym i prądem przemiennym z odpowiednim elektronicznym układem zasilającym

Wypożyczenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp



