

HO 39 W/865

Kod ElektriKo: 66930 Kod Osram: 4050300591681



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **38,0 W**
- Napięcie znamionowy **230 V**
- Średnica rury **16 mm**
- Długość **849,0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **849,00 mm**
- Średnica **16,0 mm**
- Maksymalna średnica **16,0 mm**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25) **75 lm/W**
- Moc znamionowa **38,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **2850 lm**
- Znamionowy strumień świetlny **2850 lm**

- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Cool Daylight**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $R_a \geq 80$
- Temperatura barwowa **6500 K**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **2850 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,93**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,92**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,95**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0,89**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **35,0 °C**
- Barwa światła **865**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 ° **3325 lm**
- Moc znamionowy **38,0 W**
- Napięcie znamionowy **230 V**
- Średnica rury **16 mm**
- Długość **849,0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **849,00 mm**
- Średnica **16,0 mm**
- Maksymalna średnica **16,0 mm**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **75 lm/W**)
- Moc znamionowa **38,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **2850 lm**
- Znamionowy strumień świetlny **2850 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Cool Daylight**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $R_a \geq 80$
- Temperatura barwowa **6500 K**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **2850 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,93**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,92**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,95**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0,89**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **35,0 °C**
- Barwa światła **865**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 ° **3325 lm**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE) **Under clarification by authority and standardization body**
- Wskaźnik oddawania barw $R_a > = 80$
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.89**
- Średnica rury **16 mm**
- Średnica **16.0 mm**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **35.0 °C**
- Trwałość użytkowa **19000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.99**
- Trwałość **24000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G5**
- Recykling **Tak**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- EEI – Etykieta energetyczna **A**

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonały strumień świetlny
- Nawet o 20 % bardziej ekonomiczne, niż LUMILUX T8
- Objętość mniejsza nawet o 50 % w odniesieniu do porównywalnych świetlówek T8
- Naturalne kolory

Obszar zastosowań

- Przemysł
- Budynki publiczne
- Biura
- Tunele, przejścia podziemne
- Parkingi

Cechy produktu

- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: >90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Długa średnia trwałość: do 24 000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC)
- Dobra klasa oddawania barw: 1B (Ra: 80...89)
- Ściemnialne

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp

System guarantee

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

Towar sprzedawany w pełnych opakowaniach.