

HO 49 W/840

Kod ElektriKo: 66933 Kod Osram: 4050300796710



Dane techniczne:

- Moc **49W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4310lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **>=80**
- Moc **49W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4310lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **>=80**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE) **Under clarification by authority and standardization body**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **> =80**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.90**

- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.89**
- Średnica rury **16 mm**
- Średnica **16.0 mm**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **35.0 °C**
- Trwałość użytkowa **19000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.99**
- Trwałość **24000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G5**
- Recykling **Tak**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- EEI – Etykieta energetyczna **A**

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonały strumień świetlny
- Nawet o 20 % bardziej ekonomiczne, niż LUMILUX T8
- Objętość mniejsza nawet o 50 % w odniesieniu do porównywalnych świetlówek T8
- Naturalne kolory

Obszar zastosowań

- Przemysł
- Budynki publiczne
- Biura
- Tunele, przejścia podziemne
- Parkingi

Cechy produktu

- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: >90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Długa średnia trwałość: do 24 000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC)
- Dobra klasa oddawania barw: 1B (Ra: 80...89)
- Ściemnialne

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp

System gwarantee

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

Towar sprzedawany w pełnych opakowaniach.