

HO 80 W/865

Kod ElektriKo: 66943 Kod Osram: 4050300591803



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **80,0 W**
- Napięcie znamionowy **230 V**
- Średnica rury **16 mm**
- Długość **1449 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **1449,00 mm**
- Średnica **16,0 mm**
- Trwałość użytkowa **19000 h**
- Znamionowa trwałość **24000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,99**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0,85**
- Trwałość **24000 h**

- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0,97**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G5**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Ściemnianie **Tak**
- Maksymalna średnica **16,0 mm**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **71 lm/W**)
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Moc znamionowa **79,80 W**
- Znamionowy strumień świetlny **5700 lm**
- Znamionowy strumień świetlny **5700 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Cool Daylight**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $R_a \geq 80$
- Temperatura barwowa **6500 K**
- Nominalna zawartość rtęci **1,9 mg**
- Uwaga dotycząca produktu **Do zasilania tylko przez elektroniczny układ zasilający (EUZ)/Lampy przeznaczone do opraw o temperaturze wewnętrznej w zakresie 30 40 °C; optymalny strumień świetlny osiąga w temperaturze 35 °C**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **5700 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,93**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,92**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,95**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0,89**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **35,0 °C**
- Barwa światła **865**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 ° **6650 lm**
- Moc znamionowy **80,0 W**
- Napięcie znamionowy **230 V**
- Średnica rury **16 mm**
- Długość **1449 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **1449,00 mm**
- Średnica **16,0 mm**
- Trwałość użytkowa **19000 h**
- Znamionowa trwałość **24000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,99**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0,85**
- Trwałość **24000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0,97**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G5**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Ściemnianie **Tak**
- Maksymalna średnica **16,0 mm**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **71 lm/W**)
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Moc znamionowa **79,80 W**
- Znamionowy strumień świetlny **5700 lm**
- Znamionowy strumień świetlny **5700 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Cool Daylight**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $R_a \geq 80$
- Temperatura barwowa **6500 K**
- Nominalna zawartość rtęci **1,9 mg**
- Uwaga dotycząca produktu **Do zasilania tylko przez elektroniczny układ zasilający (EUZ)/Lampy przeznaczone do opraw o temperaturze wewnętrznej w zakresie 30 40 °C; optymalny strumień świetlny osiąga w temperaturze 35 °C**

- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **5700 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,93**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,92**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,95**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0,89**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **35,0 °C**
- Barwa światła **865**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 ° **6650 lm**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE) **Under clarification by authority and standardization body**
- Wskaźnik oddawania barw Ra > **=80**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.89**
- Średnica rury **16 mm**
- Średnica **16.0 mm**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **35.0 °C**
- Trwałość użytkowa **19000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.99**
- Trwałość **24000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G5**
- Recykling **Tak**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- EEI – Etykieta energetyczna **A**

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonały strumień świetlny
- Nawet o 20 % bardziej ekonomiczne, niż LUMILUX T8
- Objętość mniejsza nawet o 50 % w odniesieniu do porównywalnych świetlówek T8
- Naturalne kolory

Obszar zastosowań

- Przemysł
- Budynki publiczne
- Biura
- Tunele, przejścia podziemne
- Parkingi

Cechy produktu

- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: >90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Długa średnia trwałość: do 24 000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC)
- Dobra klasa oddawania barw: 1B (Ra: 80...89)
- Ściemnialne

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp

System guarantee

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

Towar sprzedawany w pełnych opakowaniach.







