

L 13 W/765

Kod ElektriKo: 66951 Kod Osram: 4050300035536



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **13,0 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **55 lm/W**
- Średnica rury **16 mm**
- Długość **517,0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **517,00 mm**
- Średnica **16,0 mm**
- Znamionowa trwałość **10000 h**
- Trwałość **10000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G5**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Maksymalna średnica **16,0 mm**

- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **Under clarification by authority and standardization body**)
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Moc znamionowa **13,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **720 lm**
- Znamionowy strumień świetlny **720 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **Cool Daylight**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $R_a \geq 70$
- Temperatura barwowa **6500 K**
- Nominalna zawartość rtęci **2,5 mg**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **720 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,69**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,66**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,64**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,75**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **35,0 °C**
- Barwa światła **765**
- Moc znamionowy **13,0 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **55 lm/W**
- Średnica rury **16 mm**
- Długość **517,0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **517,00 mm**
- Średnica **16,0 mm**
- Znamionowa trwałość **10000 h**
- Trwałość **10000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G5**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Maksymalna średnica **16,0 mm**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **Under clarification by authority and standardization body**)
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Moc znamionowa **13,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **720 lm**
- Znamionowy strumień świetlny **720 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **Cool Daylight**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $R_a \geq 70$
- Temperatura barwowa **6500 K**
- Nominalna zawartość rtęci **2,5 mg**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **720 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,69**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,66**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,64**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,75**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **35,0 °C**
- Barwa światła **765**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE) **Under clarification by authority and standardization body**
- Średnica rury **16 mm**
- Średnica **16.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **2.6 mg**
- Trwałość użytkowa **4500 h**
- Trwałość **8000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G5**
- Recykling **Tak**
- EEI – Etykieta energetyczna **B**

Korzyści ze stosowania produktu

- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji
- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego w ciągu całego cyklu trwałości
- Wąska i kompaktowa

Obszar zastosowań

- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Budynki publiczne

Cechy produktu

- Średnia trwałość: do 10 000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC)

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp

System gwarantee

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM



