

Oprawa UlicznaOU-05II 150W E40/ Hps/HIT fi 60mm

Kod ElektriKo: 70845



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **150 W**
- Stopień ochrony IP **IP 65/ IP 66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK 08**
- Waga **5.70**
- Moc **150 W**
- Stopień ochrony IP **IP 65/ IP 66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK 08**
- Waga **5.70**

Oprawa dwukomorowa oświetlenia ulicznego (20-50W OU-05; 60-120W OU-05II) z odlanego pod ciśnieniem aluminiowego korpusu i pokrywy malowanych proszkowo. Układ optyczny składa się modułu 18 diod (OU-05) 2x18 (OU-05II) LED najnowszej generacji. Doskonałe układy soczewkowe zapewniają optymalny rozsył światła. Wymienny moduł LED pozwala dowolnie modelować rozsył światła. Ochronna szyba odporna na UV i uderzenia, zabezpiecza soczewki przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Montaż na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie Ø60 za pomocą ochwytu regulowanego UR1 dla OU-05. Zabezpieczenie przepięciowe do 4,0 kV lub 10 kV.

OPCJE

- regulacja prądu w zakresie 350mA-1050mA
- możliwość dostosowania mocy i strumienia

światlnego optymalnie do projektu

- autonomiczne, kalendarzowe sterowanie mocą

(Astro DIM)

- możliwość zdalnej kontroli i monitoringu (DALI)

- krokowa, zdalna lub autonomiczna regulacja

mocy (Step DIM)

- możliwość sterowania mocą poprzez dodatkowy

przewód fazowy (SD)

- współpraca z czujnikami oświetlenia

- zabezpieczenie przed przepięciami do 10kV

- zabezpieczenia przeciwzwarceniowe,

przeciążeniowe oraz termiczne

- zintegrowany uchwyt montażowy regulowany

od -90° do +90° (OU 05 LED)

- montaż na wysięgniku lub słupie ø60 OU 05 LED

- regulowany uchwyt (OU 05 II LED)

ŁATWA I BEZPIECZNA KONSERWACJA

- beznarzędziowe czynności konserwacyjne

- zabezpieczenie pokrywy przed zamknięciem

podczas konserwacji

- rozłącznik nożowy odcinający zasilanie

- modułowy montaż osprzętu i modułu LED



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.