

Bcp425 10x50 3000 L1210 Ce

Kod ElektriKo: 75371 Kod Philips: 8718291625704



Dane techniczne:

- Klosz/soczewki **GC [przezroczyste szkło]**
- Kod klasy szczelności IP **IP66 [IP66]**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **4**
- Materiał Nr (12NC) **912400130120**
- Waga netto (szt.) **3.760kg**
- Funkcja ściemniania **brak**
- Zawiera zasilacz **tak**
- Częstotliwość wejściowa **50-60Hz**
- Kod mechanicznej odporności na uderzenia **IK02 [IK02]**
- Zakres temperatury otoczenia **-20 do +40° C**
- Źródło światła wymienne **brak**
- Trwałość do 70% strumienia początkowego **50000h**
- Kąt rozsyłu źródła światła **10 x 50°**
- Długość **1210mm**
- Początkowy skorelowana Temperatura barwowa **3000 K**
- Klosz/soczewki **GC [przezroczyste szkło]**
- Kod klasy szczelności IP **IP66 [IP66]**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **4**
- Materiał Nr (12NC) **912400130120**
- Waga netto (szt.) **3.760kg**
- Funkcja ściemniania **brak**
- Zawiera zasilacz **tak**
- Częstotliwość wejściowa **50-60Hz**
- Kod mechanicznej odporności na uderzenia **IK02 [IK02]**
- Zakres temperatury otoczenia **-20 do +40° C**
- Źródło światła wymienne **brak**
- Trwałość do 70% strumienia początkowego **50000h**

- Kąt rozsyłu źródła światła **10 x 50°**
- Długość **1210mm**
- Początkowy skorelowana Temperatura barwowa **3000 K**

Vaya Linear MP to solidna i opłacalna oprawa liniowa LED zaprojektowana do jednobarwnych jak również barwnych dynamicznych efektów świetlnych. Oferuje szerokie lub eliptyczne kształty wiązki świetlnej. Vaya Linear MP to idealne rozwiązanie do oświetlenia ścian z oddali jak i z bliska. Zintegrowane zasilanie i ujednolicone złączki zasilające i sterujące ułatwiają znacząco instalację, czyniąc ją prostą i niezawodną.



