

Oprawa świetłówkowa OSOm-220

Kod ElektriKo: 8006 Kod Elgo: ES-WO0001-16



Dane techniczne:

- Moc **2 x 18W**
- Trzonek **G13**
- Źródło światła **świetlówka liniowa T8**
- Statecznik **magnetyczny, kompensacja mocy biernej**
- Moc **2 x 18W**
- Trzonek **G13**
- Źródło światła **świetlówka liniowa T8**
- Statecznik **magnetyczny, kompensacja mocy biernej**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**

MIX

Opis techniczny

- belka montażowa z blachy stalowej, malowana proszkowo
- odbłyśnik rozpraszający z blachy stalowej, malowany proszkowo na biało (MIX z odbłyśnikiem)
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany wewnątrz belki montażowej
- oprawy świetlówek stanowiące część ścianek bocznych (boczków) z poliamidu, w kolorze białym
- stateczniki magnetyczne lub elektroniczne
- oprawy ze statecznikami magnetycznymi, bez lub z kompensacją mocy biernej
- moduły zasilania awaryjnego z akumulatorami o czasie pracy 1, 2 lub 3 godziny

Zastosowanie

Oprawy przeznaczone do oświetlania wnętrz handlowych np. supermarketów i sklepów, pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu np. hal produkcyjnych, warsztatów i magazynów oraz obiektów użyteczności publicznej.

Sposób montażu

- bezpośrednio do stropu, bez wykonywania otworów w obudowie
- na zwieszakach linkowych (ZZL) lub rurkowych (ZZR), dostępnych jako akcesoria dodatkowe
- możliwość montażu jako oprawy samodzielne lub łączone w linie świetlne
- montaż na powierzchniach o normalnej palności

Wymiary

Model	Moc źródła światła	Wymiary				
		A	B	C	D	
MIX	1x18W	612	50	90	-	
MIX	1x36W	1120	50	90	-	
MIX	1x58W	1520	50	90	-	
MIX	2x18W	612	50	90	110	
MIX	2x36W	1220	50	90	110	
MIX	2x58W	1520	50	90	110	
Model	Moc źródła światła	A	B	C	D	E
MIX z od błyśnikie m	2x36W	1220	50	120	600	241
MIX z od błyśnikie m	2x58W	1520	50	120	600	241

Akcesoria dodatkowe

Indeks	Model	Opis
MIX	akcesoria	
EB-WP000	ZZL	zwieszaki linkowe dł.
0-55		linki 1120 mm
EB-WP000	ZZR	zwieszaki rurkowe dł.
0-56		330 mm
EB-WPAA0	ZZR	zwieszaki rurkowe dł.
0-56		500 mm