

Ontec C M1 60 NM At/w podtynkowy

Kod ElektriKo: 80178 Kod TM Technologie: Tm-oc.M1ATN600W



Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **118lm**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Testowanie **autotest**
- Strumień świetlny lampy [lm] **118lm**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Testowanie **autotest**
- Napięcie zasilania **230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%**
- Zastosowanie **oświetlenie drogi ewakuacyjnej**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **podtynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Kolor **RAL 9003 / RAL 7035 RAL 9004 / kolor specjalny**
- niewielki kształt oprawy sprawia, że jest dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego
- oprawa występuje w wersji COLD dostosowanej do pracy w niskich temperaturach
- obudowa elektroniki ONTEC C/D skonstruowana jest w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi różne opcje instalacji

- gwarantuje zgodność ze wszystkimi najnowszymi normami dotyczącymi oświetlenia awaryjnego