

Ontec R M2 102 M St/w

Kod ElektriKo: 82262 Kod TM Technologie: TM-OR.M2.ST003



Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **261lm**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **praca sieciowo awaryjna**
- Testowanie **standard**
- Strumień świetlny lampy [lm] **261lm**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **praca sieciowo awaryjna**
- Testowanie **standard**
- Napięcie zasilania **230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%**
- Zastosowanie **oświetlenie drogi ewakuacyjnej**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Kolor **RAL 9003 / RAL 7035 RAL 9004 / kolor specjalny**

- prosta konstrukcja oprawy zapewnia jej łatwy, intuicyjny montaż
- ONTEC R to gwarancja zgodności ze wszystkimi najnowszymi normami dotyczącymi oświetlenia awaryjnego
- opcja montażu podtynkowego to sposób na dyskretną instalację oprawy w miejscu, gdzie istotne jest dopasowanie oświetlenia awaryjnego do istniejącego oświetlenia podstawowego
- zróżnicowane wersje źródeł światła, a także opcje montażu natynkowego i podtynkowego pozwalają na użycie tej

samej oprawy w każdym koniecznym do tego miejscu