

Oprawa rastrowa RASTRA 104PPM

Kod ElektriKo: 8875 Kod Elgo: ER-WO0029-67



Dane techniczne:

- Moc 4 x 18W
- Trzonek **G13**
- Źródło światła **światłówka liniowa T8**
- Statecznik **magnetyczny**
- Raster **odbłyśniki paraboliczne, zamknięte; poprzeczki paraboliczne**
- Moc 4 x 18W
- Trzonek **G13**
- Źródło światła **światłówka liniowa T8**
- Statecznik **magnetyczny**
- Raster **odbłyśniki paraboliczne, zamknięte; poprzeczki paraboliczne**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Oprawa stała **TAK**

RASTRA 104 do wbudowania

Opis techniczny

- obudowa z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor biały
- rastry z wyblyszczonej blachy aluminiowej najwyższej czystości, zbudowane z:
 - odbłyśników o kształcie parabolicznym, otwartych lub zamkniętych na końcach
 - poprzeczek o kształcie parabolicznym lub płaskich ryflowanych
- rastry mocowane do obudowy za pomocą czterech sprężynujących zaczepów
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany wewnątrz obudowy
- stateczniki magnetyczne lub elektroniczne
- oprawy ze statecznikami magnetycznymi, z kompensacją mocy biernej lub bez kompensacji
- układy awaryjne 1h, 2h i 3h

Zastosowanie

oświetlenie sal komputerowych, konferencyjnych i wykładowych, biur, urzędów, pomieszczeń handlowych, korytarzy, galerii i różnorodnych pomieszczeń użyteczności publicznej

Sposób montażu

- montaż w sufitach podwieszanych o module 600 x 600mm lub gipsowo-kartonowych przy użyciu dodatkowych uchwyty montażowych UM-1K, dostępnych jako akcesoria dodatkowe
- montaż na powierzchniach o normalnej palności

Wymiary

RASTRA 104 - pozostałe modele

RASTRA 104PPMKX, RASTRA 104PRMKX, RASTRA 104PPEX

Akcesoria dodatkowe

Indeks	Model	Opis
RASTRA 104 Akcesoria		
YI-UM1K00-90	Uchwyt UM-1K	komplet uchwyty montażowych do mocowania opraw RASTRA 104 w sufitach kartonowo-gipsowych (4 szt.)