

Floodlight Led 20w/4000k Ip65 Black

Kod ElektriKo: 90685 Kod Osram: 4058075421011



Dane techniczne:

- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Kąt rozsyłu światła **Szerokostrumieniowy**
- Długość **144 mm**
- Wysokość **42,0 mm**
- Szerokość **156mm**
- Masa produktu **750,00 g**
- Ściemnianie **Nie**
- Kolor produktu **Black**
- Typ połączeń **Cable, 3-pole**
- Klasa ochrony **I**
- Typ zabezpieczenia **IP65**

- Klasa IK (odporność na uderzenia) **IK07**
- Strumień świetlny **2400 lm**
- Moc znamionowa **20,00 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw **Ra ≥80**
- Temperatura barwowa **4000 K**
- Skuteczność świetlna **100 lm/W**
- Zakres temperatury otoczenia **-20÷50 °C**
- Napięcie znamionowe **220÷240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Cool White**
- Zakres temperatury pracy [PIM] **-20÷50 °C**
- Miejsce montażu **Wall / Floor**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Kąt rozsyłu światła **Szerokostrumieniowy**
- Długość **144 mm**
- Wysokość **42,0 mm**
- Szerokość **156mm**
- Masa produktu **750,00 g**
- Ściemnianie **Nie**
- Kolor produktu **Black**
- Typ połączeń **Cable, 3-pole**
- Klasa ochronności **I**
- Typ zabezpieczenia **IP65**
- Klasa IK (odporność na uderzenia) **IK07**
- Strumień świetlny **2400 lm**
- Moc znamionowa **20,00 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw **Ra ≥80**
- Temperatura barwowa **4000 K**
- Skuteczność świetlna **100 lm/W**
- Zakres temperatury otoczenia **-20÷50 °C**
- Napięcie znamionowe **220÷240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Cool White**
- Zakres temperatury pracy [PIM] **-20÷50 °C**
- Miejsce montażu **Wall / Floor**
- Napięcie **220-240V**

Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- Bardzo jednolite światło

Obszar zastosowań

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków
- Tereny budowy

Cechy produktu

- Skuteczność świetlna oprawy: do 100 lm/W
- Kąt wiązki światła: 100°
- Stopień ochrony: IP65

