

Spot Led Adjust 4,5w/3000k 230v Ip20

Kod ElektriKo: 90914 Kod Osram: 4058075000124



Dane techniczne:

- Tryb pracy **Electronic control gear (ECG)**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Kąt rozsyłu światła **36 °**
- Wysokość **36,0 mm**
- Średnica **80,0 mm**
- Masa produktu **189,00 g**
- Regulowany **Tak**
- Ściemnianie **Nie**
- Materiał **Aluminum**
- Kolor produktu **White**
- Typ połączeń **Terminal, 2-pin**

- Klasa ochronności **II**
- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Klasa IK (odporność na uderzenia) **IK06**
- Średnica otworów montażowych **68 mm**
- Strumień świetlny **360 lm**
- Moc znamionowa **4,50 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra > **80**
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Skuteczność świetlna **80 lm/W**
- Zakres temperatury otoczenia **-20÷45 °C**
- Napięcie znamionowe **220÷240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Warm White**
- Zakres temperatury pracy [PIM] **-20÷45 °C**
- Miejsce montażu **Ceiling**
- Tryb pracy **Electronic control gear (ECG)**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Kąt rozsyłu światła **36 °**
- Wysokość **36,0 mm**
- Średnica **80,0 mm**
- Masa produktu **189,00 g**
- Regulowany **Tak**
- Ściemnianie **Nie**
- Materiał **Aluminum**
- Kolor produktu **White**
- Typ połączeń **Terminal, 2-pin**
- Klasa ochronności **II**
- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Klasa IK (odporność na uderzenia) **IK06**
- Średnica otworów montażowych **68 mm**
- Strumień świetlny **360 lm**
- Moc znamionowa **4,50 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra > **80**
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Skuteczność świetlna **80 lm/W**
- Zakres temperatury otoczenia **-20÷45 °C**
- Napięcie znamionowe **220÷240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Warm White**
- Zakres temperatury pracy [PIM] **-20÷45 °C**
- Miejsce montażu **Ceiling**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Projekt dopasowany do rodziny opraw LEDVANCE DOWNLIGHT
- Aż do 90 % oszczędność energii w porównaniu z punktowymi oprawami halogenowymi
- Funkcjonalna konstrukcja i minimalistyczny wygląd
- Łatwa i szybka instalacja
- Zewnętrzny zasilacz zwiększa uniwersalność (kompatybilność z wybranymi zasilaczami DALI)
- 3-letnia gwarancja

Obszar zastosowań

- Zamiennik punktowych opraw do żarówek halogenowych
- Oświetlenie ogólne
- Pokoje hotelowe
- Bary, restauracje

- Oświetlenie akcentujące
- Galerie, muzea
- Pomieszczenia mieszkalne

Cechy produktu

- Jednorodność barw: ≤ 4 SDCM
- Materiał obudowy: aluminium
- Soczewka: z PMMA









