

Plafoniera LED LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 1800 E CMW (czujnik mikrofalowy) IP54 840

Kod ElektriKo: 92899 Kod Luxiona: 19.4362.122A.34



Dane techniczne:

- Moc **17,3W**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Strumień świetlny [lm] **1868**
- Wymiary [mm] **280 x 280 x 54**
- Moc **17,3W**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Strumień świetlny [lm] **1868**
- Wymiary [mm] **280 x 280 x 54**
- Klasa ochronności **IP54**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego na suficie lub ścianie, wyposażona w wysokowydajne panele LED o skuteczności świetlnej 100 lm/W. Produkt charakteryzuje proste wzornictwo i elegancka forma. Kwadratowy kształt. Korpus oprawy i przesłona wykonane z poliwęglanu. Oprawa hermetyczna o stopniu ochrony przed wnikaniem ciał stałych i cieczy - IP54. Dostępne warianty produktu o strumieniu świetlnym 1200 lm lub 1800 lm. Temperatura barwowa źródeł światła wynosi 4000 K, wskaźnik oddawania barw $R_a > 80$. Istnieje możliwość wyposażenia oprawy w mikrofalowy czujnik ruchu. Produkt do użytku zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne) lub wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, kłatkach schodowych.