

Solarna latarnia hybrydowa LED 30W / panele 2x200W / turbina 400W / 6m / aku 120Ah

Kod ElektriKo: 92901



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc LED - 30W żywotność > 50 000h, Panel solarny - 2x200W; Turbina wiatrowa - 400W
- Strumień świetlny lampy [lm] 3300 lm
- Temperatura barwowa [K] 4500-5000K
- Bateria 2x 120Ah 12V GEL
- Moc LED - 30W żywotność > 50 000h, Panel solarny - 2x200W; Turbina wiatrowa - 400W
- Strumień świetlny lampy [lm] 3300 lm
- Temperatura barwowa [K] 4500-5000K
- Bateria 2x 120Ah 12V GEL

Latarnie hybrydowe z serii H o mocy 30W LED są połączeniem dwóch systemów pozyskiwania energii. Latarnia hybrydowa tej serii to połączenie dwóch źródeł naturalnego i ekologicznego zasilania – tym samym ten produkt to Latarnia Solarna LED zasilana energią słoneczną oraz turbiną wiatrową. Zastosowanie panelu solarnego oraz turbiny wiatrowej gwarantuje autonomiczną pracę, nawet podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Połączenie wysoko wydajnych diod LED oraz baterii o dużej pojemności umożliwiło stworzenie doskonałego źródła światła, niewymagającego zewnętrznego zasilania, zapewniając trwałość i niezawodność pracy. W celu podniesienia poziomu jakości, nasza latarnia została wyposażona w inteligentny system oszczędzania energii. Tryb oświetlenia sterowany za pomocą bezprzewodowego programatora pozwala dostosować pracę latarni do indywidualnych wymagań użytkownika. Dzięki niemu, po pełnym naładowaniu baterii, możemy cieszyć się ciągłym światłem do 5 dni nawet w pochmurne dni. Latarnie hybrydowe Calidus pozwalają na skuteczne oświetlenie solarne miejsc oddalonych od sieci elektrycznej. Idealnie sprawują się na ulicach, parkingach, terenach chronionych oraz wojskowych.

LED

	30W żywotność > 50 000h
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	
	3600lm
BARWA	
	4500-5000K
BATERIA	
	2x 120Ah 12V GEL
PANEL SOLARNY	
	2x200W
TURBINA WIATROWA	
	400W
KONTROLER	
	20A 24V
SPOSÓB WŁĄCZANIA	
	Czujnik zmierzchowy
TRYB OŚWIETLENIA	
	Dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań za pomocą bezprzewodowego kontrolera
CZAS PRACY	
	8-14h (W zależności od trybu oświetlenia)
CZAS AUTONOMII	
	3-5 dni po pełnym naładowaniu
SŁUP	
	6-7m, ocynk

Hybrydowe oświetlenie solarne, zasilane energią słoneczną i wiatrową. Łatwa do zainstalowania latarnia solarna LED serii CLS ma wysokość 7 metrów i posiada inteligentny system zarządzania – jest doskonałym źródłem światła, a jej działanie nie wymaga ingerencji człowieka.