

Bari Dlk Nt Led 21w 2270lm 840 Sh Biały Std

Kod ElektriKo: 97012 Kod PXF: DJ002.1189.840.A000 / PX4089728



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Skuteczność świetlna źródła **156 lm/W**
- Strumień świetlny oprawy **2080 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Moc oprawy **21 W**
- Skuteczność świetlna źródła **156 lm/W**
- Strumień świetlny oprawy **2080 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Moc oprawy **21 W**
- Źródło światła **LED**
- Rodzaj LED **COB**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Rozsył światła **DI**
- Kąt rozsyłu **60 °**
- Sprawność oprawy **74 %**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**

- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **91 %**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- Współczynnik migotania światła =

Downlight natynkowy z ramką kwadratową DLK stanowi uzupełnienie okrągłej serii opraw BARI.

Wykonanie: Ramka z aluminium malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej. Szyba hartowana SH. Odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85%.

Montaż: natynkowy

Zastosowanie: korytarze, sale konferencyjne, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa typu downlight


Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX4089700	169	169	165
PX4089707	169	169	165
PX4089714	169	169	165
PX4089721	169	169	165
PX4089728	169	169	165
PX4089735	169	169	165


L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.