

# Tubo Nt Led 30° 29w 2630lm 840 Rf Antracyt Std

Kod ElektriKo: 97111 Kod PXF: BA007.4466.840.A000 / PX4088949



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **2630 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **0,80 kg**
- Moc oprawy **29 W**
- Kąt rozsyłu **30 °**
- Strumień świetlny oprawy **2630 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **0,80 kg**
- Moc oprawy **29 W**
- Kąt rozsyłu **30 °**
- Rodzaj montażu **Nastropowy**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**

- Rodzaj LED **COB**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Antracyt**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **91 %**
- Klasa ochronności **I**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**

Nastropowa oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL (malowanie na inny kolor dopłata +15%)

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.

**Montaż:** Nastropowy

**Zastosowanie:** korytarze, poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** oprawa wewnętrzna

**Zasilanie:** 230 V

|           | <b>H</b> | <b>F</b> |
|-----------|----------|----------|
| PX4088923 | 200      | 80       |
| PX4088925 | 200      | 80       |
| PX4088927 | 200      | 80       |
| PX4088929 | 200      | 80       |
| PX4088931 | 200      | 80       |
| PX4088933 | 200      | 80       |
| PX4088935 | 200      | 80       |
| PX4088937 | 200      | 80       |
| PX4088939 | 200      | 80       |
| PX4088941 | 200      | 80       |
| PX4088943 | 200      | 80       |
| PX4088945 | 200      | 80       |
| PX4088947 | 200      | 80       |
| PX4088949 | 200      | 80       |
| PX4088951 | 200      | 80       |
| PX4088953 | 200      | 80       |
| PX4088955 | 200      | 80       |
| PX4088957 | 200      | 80       |
| PX4088984 | 200      | 80       |
| PX4088985 | 200      | 80       |
| PX4088986 | 200      | 80       |
| PX4088987 | 200      | 80       |

|           |     |    |
|-----------|-----|----|
| PX4088988 | 200 | 80 |
| PX4088989 | 200 | 80 |
| PX4088990 | 200 | 80 |
| PX4088991 | 200 | 80 |
| PX4088992 | 200 | 80 |
| PX4088993 | 200 | 80 |
| PX4088994 | 200 | 80 |
| PX4088995 | 200 | 80 |
| PX4088996 | 200 | 80 |
| PX4088997 | 200 | 80 |
| PX4088998 | 200 | 80 |
| PX4088999 | 200 | 80 |
| PX4089000 | 200 | 80 |
| PX4089001 | 200 | 80 |

H - Wysokość / głębokość

F - Średnica zewnętrzna



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.