

Oprawa oświetleniowa LED Carsa V2led 18w-nw-sn

Kod ElektriKo: 97631 Kod Kanlux: 27211



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **18**
- Strumień świetlny [lm] **1200**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **nikiel satynowy**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **530g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **20**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II**

- Miejsce montażu **do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **15000**
- Wysokość [mm] **35**
- Średnica [mm] **215**
- Zintegrowane źródło światła LED **1200**
- Ilość cykli wł/wył **≥20000**
- Kąt świecenia [°] **110**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Długość przewodu [m] **0.05**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **67**
- Moc maksymalna [W] **18**
- Strumień świetlny [lm] **1200**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **nikiel satynowy**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **530g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **20**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **15000**
- Wysokość [mm] **35**
- Średnica [mm] **215**
- Zintegrowane źródło światła LED **1200**
- Ilość cykli wł/wył **≥20000**
- Kąt świecenia [°] **110**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Długość przewodu [m] **0.05**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **67**

Caras V2 LED to okrągła oprawa natynkowa charakteryzująca się harmonijnym połączeniem technologii LED z atrakcyjnym i nowoczesnym wyglądem. Wyróżnia się wysoką energooszczędnością, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych parametrów świetlnych. Caras V2 LED doskonale sprawdza się w oświetleniu wewnątrz mieszkalnych jak i pomieszczeń biurowych.



