

Oprawa oświetleniowa LED Kanti V2led 12w-nw-sn

Kod ElektriKo: 97632 Kod Kanlux: 27212



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **12**
- Strumień świetlny [lm] **720**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **nikiel satynowy**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **440g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **30**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II**

- Miejsce montażu **do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **15000**
- Wysokość [mm] **35**
- Zintegrowane źródło światła LED **720**
- Ilość cykli wł/wył **≥20000**
- Kąt świecenia [°] **110**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Długość przewodu [m] **0.05**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **60**
- Szerokość [mm] **170**
- Długość [mm] **170**
- Moc maksymalna [W] **12**
- Strumień świetlny [lm] **720**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **nikiel satynowy**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **440g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **30**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **15000**
- Wysokość [mm] **35**
- Zintegrowane źródło światła LED **720**
- Ilość cykli wł/wył **≥20000**
- Kąt świecenia [°] **110**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Długość przewodu [m] **0.05**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **60**
- Szerokość [mm] **170**
- Długość [mm] **170**

Konti V2 LED to kwadratowa oprawa natynkowa charakteryzująca się harmonijnym połączeniem nowoczesnej technologii z atrakcyjnym i nowoczesnym wyglądem. Wyróżnia się wysoką energooszczędnością, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych parametrów świetlnych. Konti V2 LED doskonale sprawdza się w oświetleniu wewnątrz mieszkalnych i pomieszczeń biurowych.



