

# Oprawa sufitowa punktowa Sani Ip44 Dso-b

Kod ElektriKo: 98022 Kod Kanlux: 29240



## Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **max 10**
- Trzonek **GU10**
- Kolor **czarny**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **44**
- Źródło światła **PAR16**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **280g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **20**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **I**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych **A++,A+,A**

- Wymienne źródło światła **tak**
- Źródło światła w komplecie **nie**
- Wysokość [mm] **95**
- Średnica [mm] **80**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Moc maksymalna [W] **max 10**
- Trzonek **GU10**
- Kolor **czarny**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **44**
- Źródło światła **PAR16**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **280g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **20**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **I**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych **A++,A+,A**
- Wymienne źródło światła **tak**
- Źródło światła w komplecie **nie**
- Wysokość [mm] **95**
- Średnica [mm] **80**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**

Santi IP44 to oprawy natynkowe. Charakteryzują się prostą stylistyką i dostępnością w dwóch kolorach – białym i czarnym. Wysoka szczelność opraw (IP44) pozwala stosować je w pomieszczeniach, w których urządzenia elektryczne narażone są na podwyższoną wilgotność oraz ryzyko zalania wodą m.in. łazienka i kuchnia.











