

Plafoniera hermetyczna TUNA MINI N

Kod ElektriKo: 98239 Kod Kanlux: 8091



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **max 100**
- Trzonek **E27**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **44**
- Źródło światła **GLS/CFL/LED**
- Materiał klosza **szkło**
- Materiał obudowy **tworzywo sztuczne**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- Waga **720g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **10**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych **A++,A+,A,B,C,D,E**

- Wymienne źródło światła **tak**
- Źródło światła w komplecie **nie**
- Wysokość [mm] **104**
- Średnica [mm] **200**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **-10÷35**
- Moc maksymalna [W] **max 100**
- Trzonek **E27**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **44**
- Źródło światła **GLS/CFL/LED**
- Materiał klosza **szkło**
- Materiał obudowy **tworzywo sztuczne**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- Waga **720g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **10**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych **A++,A+,A,B,C,D,E**
- Wymienne źródło światła **tak**
- Źródło światła w komplecie **nie**
- Wysokość [mm] **104**
- Średnica [mm] **200**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **-10÷35**

Plafoniera Tau to rozwiązanie dla klatek schodowych, piwnic, strychów i innych tego typu pomieszczeń. Odpowiedni stopień ochrony przed zapyleniem i wilgocią umożliwia stosowanie oprawy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

