

Oprawa downlight QUAD E

Kod ElektriKo: 9889 Kod Brilum / Brilux: OS-QUADE0-72



Dane techniczne:

- Trzonek **E27**
- Źródło światła **światłówka kompaktowa 2U lub 3U albo analogiczna**
- Moc **2 x max. 18W (2U) lub 2 x max. 26W (3U)**
- Kolor **chrom sat.**
- Trzonek **E27**
- Źródło światła **światłówka kompaktowa 2U lub 3U albo analogiczna**
- Moc **2 x max. 18W (2U) lub 2 x max. 26W (3U)**
- Kolor **chrom sat.**
- Klasa ochrony **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Oprawa stała **TAK**

Opis techniczny

- kolor ramki dolnej – biały, chrom lub chrom satynowany
- obudowa – stal
- kołnierz/ramka dolna – stop aluminium

- odbłyśnik – aluminium
- klosz/dyfuzor – szkło
- rodzaj przyłącza – złączka trzytorowa 2,5 mm²

Zastosowanie

- oświetlenie pomieszczeń biurowych, przestrzeni handlowych, holi recepcyjnych, korytarzy, banków, hoteli, a także sklepów oraz innych obiektów użyteczności publicznej

Sposób montażu

- oprawy przystosowane do montażu w suficie podwieszanym
- otwór montażowy – 210 x 210

Wymiary