

Lampa awaryjna MONITOR1 IP65 LED-HO OP3 G 4x1 TC 1 NR

Kod ElektriKo: 98898 Kod Es-System: MONITOR1 IP65 LED-HO OP3 G 4x1 TC 1 NR



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Typy źródeł światła **LED**
- Znamionowe napięcie zasilania **230V AC**
- Typy źródeł światła **LED**
- Znamionowe napięcie zasilania **230V AC**

Jednostronna oprawa natynkowa

System pracy ośw. awaryjnego w zależności od wariantu:

- ATI - wersja AUTOTEST
- STI - wersja STANDARD
- CB220 - wersja do CENTRALNEJ BATERII 220V DC
- CTI - DALI - wersja CENTRALNIE NADZOROWANA

OBUDOWA: tworzywo sztuczne

DYFUZOR: tworzywo, przezroczyste

ŹRÓDŁO: moduł LED, moc 1,2W

AKUMULATOR: hermetyczne, bezobsługowe, z układem automatycznego ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem

WERSJA AWARYJNA: wersja CTI2, ATI, STI, CBA

PRZEZNACZENIE: oświetlenie kierunkowe, oznaczanie dróg ewakuacyjnych lub wyjść awaryjnych

TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time

INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca

aktualny stan urządzenia

Rozmiar piktogramu 112x312 mm



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.